06二级建造师专业工程管理与实务试卷二 PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_06_E4_BA_8C _E7_BA_A7_E5_BB_c55_88363.htm 参考答

案>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 二、多项选择题(每题2分,共20分)1、有关土质路基碾压 的正确描述有()等内容。A.最大碾压速度不宜越过6km/h B.在小半径曲线段由外侧向内侧碾压 C.横向接缝处,三轮压 路机一般重叠后轮宽的1/2 D.前后相领两区段宜纵向重 叠1.0~1.5m E.应确保碾压均匀 2、沉入桩的打桩顺序有(), 遇有多方向桩应设法减少变更桩基斜度或方向的作业次数, 并避免桩顶干扰。 A.一般是由一端向另一端打 B.密集群桩由 中心向四边打 C.先打浅桩,后打深桩 D.先打坡顶,后打坡脚 E.先打靠近建筑的桩,再向外打 3、预应力张拉锚固体系,按 锚固原理分类有:()。 A.钢丝束镦头锚固 B.钢绞线夹片锚 固 C.精轧螺纹锚固 D.支承锚固 E.楔紧锚固 4、顶管采用手工 掘进顶进时,应符合下列()规定。A.工具管接触或切入土 层后, 自下而上分层开挖 B.在允许超挖的稳定土层中正常顶 进时,管下135°范围内不得超挖C.在允许超挖的稳定土层中 正常顶进时,管下部超挖量无要求,视土层情况而定 D.管顶 以上超挖量不得大于1m E.管顶以上超挖量不得大于15mm 5、 对热力管道焊缝质量的检验有()等几种方法。 A.表面质量 检验 B.无损检验 C.超声波单检 D.射线单检 E.强度和严密性试 验 6、冬期配制混凝土的技术要求是:()。 A.宜优先选用 强度等级在42.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水灰比 不应大干0.45 B.宜掺用引气剂、引气型减水剂等 C.采用蒸养

时,宜用矿渣硅酸盐水泥 D.用其他品种水泥时应注意掺和料 对混凝土强度、抗冻、抗渗性能的影响 E.用加热法养护掺外 加剂的混凝土时可用高铝水泥 7、项目经理部在处理安全事 故时,应坚持()等原则。A.搞清楚事故原因B.使事故责任 者和员工受到教育 C.企业领导有处理 D.事故责任者有处理 E. 没有制定防范措施不放过 8、施工项目成本管理的基础工作 有:()。 A.加强定额和预算管理 B.建立健全责任制度 C.加 强文明施工管理 D.加强成本观念 E.完善原始记录和统计工作 9、施工阶段质量控制要点包括:技术交底、工程测量以及() 等方面。 A.材料质量控制 B.人员资格控制 C.机械设备质量 控制 D.工序控制 E.特殊过程控制 10、工程验收前,应具备的 条件中也包括()等几项。 A.施工单位出具的工程质量保修 书 B.设计变更洽商 C.建设单位已按合同支付工程款 D.规划行 政主管部门出具的认可文件 E.公安消防与环保部门出具的准 用文件 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细 请访问 www.100test.com