

二级建造师《施工管理》模拟题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88435.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88435.htm) [答案] 一、单项选择题

- （每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
- 下列哪一个说法是正确的？（ ）  
A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果  
B.力的合成符合平行四边形法则  
C.力的分解只有一种结果  
D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一物体上
  - 图中AB杆的轴力下列哪一项？（ ）  
A.0.707P B.-0.707P C.0.5P D.-0.5P
  - 简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（ ）  
A.  $1/4PL$  B.  $1/2PL$  C.  $1/4PL$ ?? D.  $1/2PL$ ??
  - 对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成  
A.适筋梁 B.少筋梁和超筋梁 C.有腹筋梁 D.简支梁
  - 墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（ ）。  
A.越好 B.越差 C.不受影响 D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定
  - 在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用  
A.自立式（悬臂式） B.锚拉式 C.土层锚杆 D.型钢水平支撑
  - 不同种类钢筋代换，应按（ ）的原则进行。  
A.钢筋面积相等 B.钢筋强度相等 E.钢筋面积不小于代换前 D.钢筋受拉承载力设计值相等
  - 对钢结构构件进行涂饰时，（ ）适用于快干性和挥发性强的涂料。  
A.弹涂法 B.溶解法 C.擦拭法 D.刷涂法
  - 当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（ ）方法进行浇筑。  
A.全面分层 B.分段分层 C.斜面分层 D.局部分层
  - 混凝土强度等级是用边长（ ）的立方体试块确定的。  
A.50mm B.100mm C.150mm D.75mm
  - 石油沥青的牌号是按（ ）划分的。  
A.针入度 B.溶解度 C.闪点 D.蒸发损失量

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)