

2006年二级建造师考试之房屋装修试题三 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_88445.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_88445.htm) 装修样题 一、单项选择题(共40道题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.( )大理石板材不宜用于建筑物的外墙面、其他露天部位的室外装修以及与酸有接触的地面装饰工程。 A.汉白玉 B.艾叶青 C.磨光大理石 D.性能稳定的大理石 2.下列( )石材具有独特的装饰效果，外观常呈整体均匀粒状结构，具有色泽和深浅不同的斑点状花纹。 A.花岗石 B.大理石 C.人造石材 D.白云石 3.聚酯型人造石材按仿天然石材的品种分为( )种。 A.三 B.四 C.五 D.六 4.下列( )不是实木复合地板按结构分类。 A.三层复合实木地板 B.多层实木复合地板 C.细木工板复合实木地板 D.粗木工板复合实木地板 5.软木地板分为三类，第一类以软木颗粒热压切割的软木层，第二类是PVC贴面软木地板，第三类是天然薄木片和软木复合的软木地板，其中第一类软木地板适用于( )。 A.家庭居室 B.商店 C.走廊 D.图书馆 6.抹灰工程滴水线应整齐顺直，并应做到( )。 A.内高外平 B.外高内低 C.内高外低 D.内平外高 7.下列设备中，可以\*吊顶的龙骨承重的有( )。 A.重型设备 B.电扇 C.大型吊灯 D.喷淋头 8.对幕墙防火、保温施工要求叙述错误的一项为( )。 A.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充 B.有保温要求的幕墙，保温部分宜从外向内安装 C.防火、保温材料应铺设平整且可\*固定，拼接处不应留缝隙 D.防火、保温材料应采用铝箔或塑料薄膜包扎，防止材料受潮失效 9.材料与它所处环境的物质进行化学反应的能力，或在所处环境中保持其组成及结构稳定的能力称为

材料的( )特性。 A.物理 B.力学 C.化学 D.加工 10.热反射幕墙玻璃安装时，其镀膜面应朝向( )。 A.室外 B.室内 C.室内室外都可以 D.由设计定 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)