

2006年二级建造师考试之房屋装修试题一 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_88447.htm

一、单项选择题（共40道题，每题1分。每题备选项中，只有1个最符合题意）

1.中国红（花岗石）板材用于宾馆大堂地面铺装，不但性能指标应符合设计要求，同时指标（a）必须符合国家标准。A.IRa和Ir B.EI和E2 C.A类 D.IRa

2.上海某宾馆工程外墙面和室外圆形柱面，要求选用具有大理石柔光和光泽的米黄色抛光板，在下列材料中最适合的品种是（c）。A.西米黄（大理石） B.红线米黄（大理石） C.米黄色微晶板 D.金花米黄（大理石）

3.下列有关陶瓷锦砖的叙述，不正确的是（b）。A.陶瓷锦砖是以优质瓷土为主要原料经配料半干法压制成型、高温熔烧而成的墙地两用砖。尺寸小（边长不大于400mm时，色彩形状多，可拼成各种花色图案的陶瓷制品 B.陶瓷锦砖又称纸皮砖可以镶拼成图用于室内墙面、地面和壁画，不宜用于室外墙面和壁画 C.陶瓷锦砖又称马赛克（Mosaic）与玻璃马赛克是两种不同的材料 D.陶瓷锦砖是墙地砖

4.I类民用建筑工程的室内装修，必须采用具有（b）限量标志的中密度纤维板及高密度纤维板。A.Eo B.EI c.E2 D.A

5.建造师选用壁纸装饰儿童房墙面，不仅壁纸的性能指标应符合设计要求和国家现行质量等级标准的规定，同时必须符合（c）。A.外观质量的规定 B.物理性能的规定 C.室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量标准的规定 D.防潮、防水的规定

6.抹灰工程滴水线应整齐顺直，并应做到（c）。A.内高外平 B.外高内低 C.内高外低 D.内平外高

7.下列铝合金外门窗框与砌体固定方法错误的是（b

) A.门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接 B.射钉固定 C.墙体打孔砸入钢筋与门窗框上的拉接件焊接 D.A、C混用

8.下列项目中不属于明龙骨吊项工程安装应控制允许偏差的是 (b) A.接缝高低差 B.接缝间距 C.接缝直线度 D.表面平整度

9.下列不属于玻璃隔墙工程允许偏差项目的是 (a) A.拉结筋位置 B.接缝宽度 C.接缝直线度 D.接缝高低差

10.饰面砖粘贴工程中不属于主控项目的选项是 (c)。 A.找平 B.防水 C.接缝宽度和深度 D.勾缝材料

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com