

2006年二级建造师考试之房屋装修试题二 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_88452.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_88452.htm) 综合测试二一、单项选择题(共40

道题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.I类民用建筑工程内墙面和地面装修时,采用的花岗石应该是(b)

。A.A类和B类 B.A类C.I类 D.E1类2.下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是(b)。

A.大理石板材是一种碱性石材,容易被酸侵蚀而影响使用,因此除极少数石材以外,大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面B.大理石是变质岩,为中性石材C.

大理石的化学成分是CaCO<sub>3</sub>和MgCO<sub>3</sub>,为碱性石材D.大理石是隐晶结构,为中等硬度石材3.从材料的物相组成,判定微晶板属于下列(c)材料。

A.玻璃体、均质材料B.陶瓷材料C.结晶相和玻璃相组成的致密的复相材料D.聚醋树脂为胶粘剂的人造石材

4.袖面砖的吸水率大于(a)。A.10% B.6% C.3% D.0.5%

5.国家标准规定了实木地板的含水率应该是(d)。A.含水率=0 B.含水率=15% C.含水率=木材纤维饱和含点 D.7% 含水率

我国各地区平衡含水率6.抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于(c)天。

A.5 B.10 C.15 D.207.寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充

(d)A.水泥砂浆 B.水泥混合砂浆 C.防腐材料 D.保温材料8.

下列项目中不属于暗龙骨吊顶工程安装应控制允许偏差的是(c)A.表面平整度 B.接缝高低差 C.接缝错开距离 D.接缝直线度

9.下列不属于玻璃隔墙工程主控项目的是(c)A.玻璃板隔墙应使用安全玻璃B.玻璃板隔墙胶垫的安装 C.玻璃板隔墙嵌缝

D.所用材料的图案和颜色10.采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行下列(b)A.防酸背涂处理 B.防碱背涂处理 C.

防腐背涂处理 D.防潮背涂处理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)