

二级建造师--房屋建筑工程管理与实务--模拟试题(一) PDF  
转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88459.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88459.htm) 模拟试题(一) 一、

单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.下列哪一个说法是正确的?() A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果 B.力的合成符合平行四边形法则 C.力的分解只有一种结果 P C D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一物体上 2.图中AB杆的轴力下列哪一项?()

A.0.707P B.-0.707P 45ordm. C.0.5P D.-0.5P A B 3.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少() P A. 1/4PL B.1/2PL C.

1/4PLsup2. L 4对梁的配筋量在规范中明确的作出规定,不允许设计成 来源: www.examda.com A.适筋梁 B.少筋梁和超筋梁 C.有腹筋梁 D.简支梁 5.墙体的厚度越大,高度越小,其稳定性()

A.越好 B.越差 c.不受影响 D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定 6.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中,其支撑宜选用

。 A.自立式(悬臂式) B.锚拉式 c.土层锚杆 D.型钢水平支撑 7.不同种类钢筋代换,应按()的原则进行。 A.钢筋面积相等 B.钢筋强度相等 E.钢筋面积不小于代换前 D.钢筋受拉承载力设计值相等 8.对钢结构构件进行涂饰时,()适用于快干性和挥发性强的涂料。 A.弹涂法 B.溶解法 c.擦拭法 D.刷涂法事 9.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时,宜采用()方法进行浇筑. A.全面分层 B.分段分层 c.斜面分层 D.局部分层 10.混凝土强度等级是用边长()的立方体试块确定的。 A.50m B.100m C.150m D.75mm 11.石油沥青的牌号是按()划分的。 A.针入度 B.溶解度 c.闪点 D.蒸发损失量 12.测

设已知高程,是根据(),将设计高程在地面上标定出来。 A.已知高差 B.已知坐标 c.已知设计高程 D.已知水准点 13.违反施工许可()项规定的,该施工许可证无效,由发证机关责令停止施工,并对责任单位处以罚款.构成犯罪的,依法追究刑事责任。 A.未取得施工许可证或者规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 B.伪造施工许可证的 C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的 D.涂改施工许可证的 14.建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模,应当与()一致。 A.建筑工程规划许可证 B.所设计的施工图纸 C.依法签订的施工承包合同 D.竣工验收相关资料 15.建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是()。 A.有符合国家规定的注册资本 B.有国家税务机关的有关证明 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.法律、行政法规规定的其他条件 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)