

二级建造师模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_88553.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88553.htm)

一、单项选择题（每题1分。每题的备选题中，只有一个最符合题意）

1、根据《建筑工程质量管理条例》规定，屋面防水工程的最低保修期限为（D）年。P141 A、1 B、2 C、3 D、5

2、结构抵抗变形的能力被称为（A）。P1 来源：www.examda.com A、刚度 B、强度 C、稳定性 D、安全性

3、混凝土强度是按（C）确定的。P17 A、用边长为15cm的混凝土立方体试件，在标准条件下，养护7天的抗压强度 B、用边长为15cm的混凝土立方体试件，在标准条件下，养护14天的抗压强度 C、用边长为15cm的混凝土立方体试件，在标准条件下，养护28天的抗压强度 D、用边长为10cm的混凝土立方体试件，在标准条件下，养护7天的抗压强度

4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（C）天内，依照规定向备案机关备案。P142 A、5 B、10 C、15 D、20

5、受均布荷载的简支梁的受力特点为。〔B〕〔P8 支座处有负弯矩〕 A、跨中有最大负弯矩，端部剪力最大 B、跨中有最大正弯矩，端部剪力最大 C、跨中梁下部受拉，端部剪力最小 D、端部有最大负弯矩，跨中剪力最大

6、根据建筑法规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应向（A）申领施工许可证。P136 A、建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 B、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 C、建设单位所在地市级以上人民政府建设行政主管部门 D、工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门

部门来源：[www.examda.com](http://www.examda.com)7、建设单位应当自领取施工许可证之日起（C）个月内开工。P137 A、1 B、2 C、3 D、4 8、点的平面位置测设方法有直角坐标法、极坐标法、角度交汇法和（D）。P20 A、导线法 B、视距法 C、前方交汇法 D、距离交汇法 9、后张法预应力钢筋施工中，（）适用于张拉各种形式的预应力钢筋，是我国应用最广泛的张拉机械。A、拉杆式千斤顶 B、YC20穿心式千斤顶 C、YC60穿心式千斤顶 D、锥锚式双作用千斤顶 10、在预应力钢筋混凝土结构中，混凝土强度不低于（）。A、C15 B、C20 C、C30 D、C35 11、防水混凝土最好一次浇注不留施工缝，如必须留，下面（C）是允许的。A、底板与侧壁交接处 B、剪力和弯矩最大处 C、距底板上表面不小于300mm的墙身上 D、距墙体孔洞边缘250mm的墙身处 12、刚性防水屋面不适用于（）屋面。A、屋面结构刚性较大 B、地质条件较好 C、设有松散保温材料 D、无保温层 13、有关细石混凝土防水层（C）是错误的。P50 A、宜设分格缝 B、宜放置 4双向冷拔低碳钢丝网片，间距100~200mm C、防水层最小厚度30mm〔应为40mm〕 D、保护层厚度不小于10mm且在分格缝处断开 14、沥青防水卷材的铺设,当坡度小于（A）时,宜平行屋脊铺设。P49 A、3% B、4% C、5% D、6% 15、建筑抗震设计规范将建筑按重要性不同分为4类，用于消防的建筑属于（）类。A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)