

二级建造师施工管理模拟题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88609.htm

二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.关于适筋梁的破坏过程的描述，下列说法正确的是（ ）。来源：www.examda.com

A.其破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服，然后受压区混凝土压碎

B.其破坏特征为受压区混凝土先压碎，然后受拉钢筋达到屈服

C.梁的破坏有较好的延性

D.梁的破坏有脆性和突发性

E.梁的配筋率适宜

2.砌体墙体的构造措施主要包括（ ）等方面。

A.刚性垫块

B.托梁

C.伸缩缝

D.沉降缝

E.圈梁

3.在换土垫层法中，为提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩，可采用（ ）。

A.砂垫层

B.砂石垫层

C.灰土垫层

D.素土垫层

E.湿陷性黄土垫层

4.铲运机常用的施工方法有（ ）。

来源：www.examda.com

A.跨铲法

B.侧铲法

C.下坡铲土法

D.助铲法

E.并列法

5.以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（ ）。

A.混凝土自由下落高度为3m

B.混凝土温度过高

C.振捣时间过长

D.运输道路不平

E.振捣棒慢插快拔

6.人工降低地下水位的方法可根据（ ）等条件选择。

A.土的含水率

B.设备条件

C.经济性

D.降低水位的深度

E.土的渗透系数

7.石油沥青的主要成分有（ ）。

A.油分

B.树脂

C.石蜡

D.沥青碳

E.地沥青质

8.利用水准仪可以完成下列哪些工作（ ）。

A.测量两点间的高差

B.测量竖直角

C.测量两点间的水平距离

D.测设已知高程

E.测量坐标

9.必须进行招标的关系社会公共利益、公

众安全的公用事业项目的范围包括（ ）。 A.邮政、信息网络
通讯项目 B.经济适用房项目 C.垃圾处理、地下管道设施项目
D.科技、文化项目 E.供水、供电市政项目 10.当钢筋的（ ）需
作变更时，应办理设计变更文件。 A.塑性 B.硬度 C.品种 D.级
别 E.规格 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详
细请访问 www.100test.com