

二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88619.htm

二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题（二）

1、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形？（ ）

来源：考试大 A.压缩 B.弯曲 C.拉伸 D.剪切

2.缺3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段，其中，第（ ）工作阶段是正截面承载力计算的依据。

A.第 工作阶段 B.第 工作阶段 C.第 工作阶段 D.以上都不是

4.相对而言，砌体结构的（ ）强度最高。

A.抗拉 B.抗压 C.抗扭 D.抗弯

5.（ ）适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。

A.强夯法 B.重锤夯实法 C.挤密桩法 D.碎石桩法

6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是（ ）

A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足 C.配筋不足 D.....接缝处模板拼缝不严，漏浆

7.钢结构安装时，螺栓的紧固次序应（ ）进行。

来源：考试大 A.从两边开始，对称向中间 B.从中间开始，对称向两边 C.从一端开始，向另一端

D.从中间开始，向四周

8.当屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（ ）铺贴。

A.垂直于屋脊 B.平行于屋脊 C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

9.生石灰的主要化学成分是（ ）。

A.CaCO₃ B.MgCO₃ C.CaO D.Ca(OH)₂

10.影响混凝土抗渗性的关键因素是（ ）。

A.混凝土的密实度 B.水泥品种 C.骨料级配 D.养护条件

11.施工测量必须先

在施工现场建立统一的（ ），然后才能进行建筑物的施工放

样。 A.施工控制网 B.高程控制网 C.平面控制网 D.建筑红线

12. 建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的（ ）。 A.多遇地震 B.地震震级 C.基本烈度 D.罕遇烈度

13. 工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在3000m²以下的建筑工程，（ ）施工许可证。 A.可以缓期办理 B.也应当申请办理 C.可以申请免办 D.可以不申请办理

14. 保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向（ ）报告，采取安全防范措施。 A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位 C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门

15. 在保修期限内，因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（ ）承担赔偿责任。 A.保修施工方 B.质量原因鉴定方 C.建设管理方 D.造成拖延的责任方

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com