

二级建造师《电力工程管理与实务》考前辅导40 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88860.htm 第十九讲 模拟测试题

(一) 习题讲解：1、闪光-预热-闪光焊是在预热闪光焊前增加一次闪光过程，目的是（）。A、使不平整的钢筋端面烧化平整B、使钢筋端头加热到将近熔点C、扩大焊接热影响区D、使焊机预热到正常温度答案：A分析：闪光预热闪光焊是在预热闪光焊前加一次闪光过程，目的是使不平整的钢筋端面烧化平整，使预热均匀。4. 混凝土拌合物在施工过程中能够保持一定的水分，不至于产生严重泌水的性能，称为（）。A. 黏聚性 B. 保水性 C. 流变性 D. 和易性 答案：B分析：混凝土拌合物的保水性是指混凝土拌合物具有的保持水分的能力，在施工过程中不致于产生较严重泌水。7. 进入汽轮机做功后的蒸汽在高于大气压力下排出，供工业和生产使用的汽轮机称为（）。A. 凝汽式汽轮机 B. 调节抽汽式汽轮机 C. 背压汽轮机 D. 中间再热式汽轮机答案：C分析：背压式汽轮机：进入汽轮机做功后的蒸汽在高于大气压力下排出，供工业或生活使用，这种汽轮机称为背压式汽轮机。9. 适用于频繁操作的断路器是（）。A. 少油断路器 B. 六氟化硫断路器 C. 真空断路器 D. 以上皆不适宜答案：C分析：真空断路器的电寿命长，适用于频繁操作，在额定短路开断电流下可连续开断数十次甚至近百次不需检修，开断时产生截流过电压，生产技术要求较高，额定电压不高。16. 水玻璃混凝土常用于（）。A、铺砌各种耐酸砖块、块材和结构表面的整体涂抹面层 B. 灌注地面整体面层、设备基础及池槽槽体等防腐蚀

工程 C、胶结板块材 D. 防腐蚀地面工程答案：B 解题要点：水玻璃胶泥和水玻璃砂浆常用于铺砌各种耐酸砖板、块材和结构表面的整体涂抹面层；水玻璃混凝土常用于灌注地面整体面层、设备基础及池槽槽体等防腐蚀工程；水玻璃水磨石常用于防腐蚀地面工程。17. 特别适合于抢修工程的防腐材料是()。A. 水玻璃类防腐材料 B. 沥青类防腐材料 C. 树脂类防腐材料 D. 硫磺类防腐材料 答案：D 解题要点：在答案列出的四种防腐材料中，仅有硫磺类防腐材料具有硬化快，强度高，施工方便且不需养护的特性，因此特别适合于抢修工程。所以本题的正确答案为D。18. 在力学中，把只能传递垂直力，而不能承受水平力和弯矩的支座，称为()。A. 固定端 B. 固定铰支座 C. 自由端 D. 滑动铰支座 答案：D 解题要点：滑动铰支座可以传递垂直力，不能承受水平力和弯矩；固定铰支座可以传递垂直力和水平力，不能承受弯矩；固定端支座可以传递垂直力，水平力和弯矩。故正确答案是选项D。22. 角形接线的断路器台数等于()。A. 母线数 B. 回路数 C. 隔离开关数 D. 变压器台数 答案：B 解题要点：角形接线属于无汇流母线的接线方式，它的每条回路都从两个断路器中间引出来，断路器的数目正好等于回路数，因此本题的正确答案为B。25. 在有施工总承包的情况下，土建、安装主体工程施工承包单位是主要承包单位，其现场组织机构的设置应与总承包单位项目组织机构相适应，并征得()的认可。A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 监理单位 D. 政府相关部门 答案：B 解题要点：土建、安装主体工程施工承包单位是项目施工的主要承包单位，现场组织机构的设置应与施工总承包单位项目组织机构相适应，并征得施工总承包方的认可，管理

部门的设置在保证职能不变的前提下可适当调整，合并简化。

27. 在施工总平面图布置时，施工单位的生活区宜布置在地区主导风向()，以利于生产、方便生活和职工健康安全。 A. 上风侧 B. 下风侧 C. 左侧 D. 右侧 答案：A 解题要点：在施工总平面图布置时，施工单位的生活区与施工区应保持一定间距。生活区宜布置在地区主导风向上风侧，应以有利生产、方便生活、有利职工健康安全为原则。

31. 对于不影响结构安全、生产工艺和使用要求的工程质量事故()处理。 A. 应进行 B. 可稍作 C. 可进行局部 D. 可不作 答案：D 分析：无需作处理的质量问题常有以下几种情况：(1)不影响结构安全、生产工艺和使用要求。(2)检验中的质量问题，经论证后可不作处理。例如，混凝土试块强度偏低，而实际混凝土强度，经测试论证已达到要求，就可不作处理。(3)某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的，可不作处理。(4)对出现的质量问题，经复核验算，仍能满足设计要求者，可不作处理。

33. 在工程项目的施工管理中应建立安全生产责任制，对于建立安全管理机构和主持制定安全生产条例等工作，是属于()的主要职责。 A. 企业经理 B. 企业总工程师 C. 项目经理 D. 项目技术负责人 答案：C 分析：在工程项目的施工管理中，项目经理的主要职责是：①在组织与指挥生产过程中，认真执行劳动保护和安全生产的政策、法令和规章制度。②建立安全管理机构，主持制定安全生产条例，审查安全技术措施，定期研究解决安全生产中的问题。③组织安全生产检查 and 安全教育，建立安全生产奖惩制度。④主持总结安全生产经验和重大事故教训。

36. 施工项目管理实施规划的编制主体是()。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 项目经理部 D. 施工企业

管理层答案C：分析：施工项目管理实施规划是开工前编制的施工项目管理实施规划，用以指导自施工准备、开工、施工，直到竣工验收的全过程的项目管理，因此其编制主体应是项目经理部。其他选项不合题意。故正确选项应是C。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com