

2005二级建造师模拟试卷市政公用工程二 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2005_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_89000.htm 2005年度全国二级建造师执业资格考试模拟试卷市政公用工程（二）一，单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 按施工需要，道路工程的施工中心线将直线部分每隔()测一个点，曲线部分一般每隔()测一个点，特殊需要还得()桩。正确的选择是()

A. 10~15m；7~12m；增加 B. 12~17m；9~14m；减少 C. 15~20m；10~15m；增加 D. 17~22m；12~17m；减少

2. 沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上到下逐渐()。上面层沥青混合料的最大粒径不宜超过层厚的()，下面层和级联层的集料粒径不宜超过层厚的()。正确的选择是()

A. 减小；2/3；1/3 B. 增大；1/2；2/3 C. 减小；2/3；1/2 D. 增大；1/3；2/3

3. 下面哪种地下水能逆重力方向上升一定高度，在零下温度仍能移动、积聚、发生膨胀。该水是()。

A. 重力水 B. 吸着水 C. 毛细水 D. 薄膜水

4. 灌注桩基础常用的施工方法是钻孔灌注法和()。

A. 串孔灌注 B. 动力挖孔灌注法 C. 人工挖孔灌注法 D. 机械挖孔灌注法

5. 钢梁高强度螺栓施拧顺序为()处开始，由()拧紧，并应在当天终拧完毕。正确的选择是()

A. 从板束刚度大、缝隙大；中央向外 B. 从板束刚度小、缝隙大；外向中央 C. 从板束刚度大、缝隙小；外向中央 D. 从板束刚度小、缝隙小；中央向外

6. 按桩身内力分，若 $\alpha h \leq ()$ 时为()桩；若 $\alpha h > ()$ 时为()桩。 h 为地面冲刷线以下基础入土深度； α 为土中基础变形系数。正确的选择是()

A. 2.5；弹性；2.5；

刚性 B. 3.0 ; 刚性 ; 3.0 ; 弹性 C. 2.5 ; 刚性 ; 2. ; 弹性 D . 3.0 ; 弹性 ; 3.0 ; 刚性

7. 基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、（）、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、（）等。正确的选择是（） A. 地下连续墙；沉井法 B. 地下墙；深井法 C. 混凝土墙；浅井法 D. 喷锚支护；沉井法

8. 有关上下导洞先拱后墙法说法不正确的是（）。 A. 适用于 II ~ III 类围岩或一般土质围岩 B. 一次开挖次数较小,及时支撑和衬砌 C. 工作面较多,相互干扰大 D. 由上至下修筑混凝土衬砌

9. 车站的出入口数量、应根据客运需要与疏散要求设置,浅埋车站不宜少于（）个出入口。当分期修建时,初期不得少于（）个。正确的选择是（） A. 2 ; 1 B. 3 ; 2 C. 4 ; 2 ; D. 6 ; 3

10. 条状基坑宜采用（）降水井,布置在基坑外缘一侧或两侧,在基坑端部,降水井外延长度应为基坑宽度的（）倍。正确的选择是（） A. 单排或双排 ; 1~2 B. 单排或三排 ; 1~1.5 C. 单排或四排 ; 2~3 D. 单排或双排 ; 2.5~3

11. 普通顶管法采用手掘式顶管时,地下水位必须降至管底以下超过（）。 A. 1m B. 1.5m C. 0.5m D . 0.3m

12. 埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管、埋地排水用聚乙烯双壁波纹管土方开挖施工时,槽底（）,但必须（）。正确的选择是（） A. 高程一致 ; 平滑地支撑管材 B. 必须平滑 ; 支撑管材 C. 设混凝土垫层 ; 平滑地支撑管材 D. 可以起伏 ; 平滑地支撑管材

13. 关于闭式管网系统,下面说法正确的是（）。直接消耗一次热媒,中间设备极少,但一次补充量大从热源至热用户的管道 C. 一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多,实际

使用较广泛。D. 从热用户至热源的管道14. 中压B燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于（ ）。A. 0.7m B. 1.0m C. 1.5m D. 4.0m15. 拌合均匀的膨润土，含水量最大偏差不宜超过（ ），振动压路机碾压控制在（ ）遍，碾压密实。正确选项是（ ）A. 2%；4~6 B. 4%；2~4 C. 2%；2~4 D. 4%；4~6 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com