

2005二级建造师模拟试卷市政公用工程一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2005_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_89011.htm 2005年度全国二级建造师执业资格考试模拟试卷市政公用工程（一）一，单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 无机结合料稳定材料属于（ ）材料，称这类基层(底基层)为（ ）基层(底基层)。正确的选择是（ ）
A．半刚性；半刚性 B．刚性；刚性
C．塑刚性；塑刚性 D．塑刚性；半刚性
2. 常用的桩基础分为沉入桩基础和（ ）基础。
A．水泥混凝土桩 B．灌注桩
C．钢柱桩 D．浇注桩
3. 基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸载所产生的（ ）和（ ）并将此压力传递到支撑，是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。正确的选择是（ ）
A．水平压力；垂直压力 B．静压力；动压力
C．土压力；水压力 D．垂直应力；水平剪力
4. 用作小导管注浆的钢管钻设注浆孔间距设计指标是（ ）。
A．100～150mm B．150～200mm
C．200～250mm D．250～300mm
5. 顶管工作坑的位置设置应对（ ）易于采取保护和安全生产措施，并便于（ ）。正确的选择是（ ）
A．地上与地下建筑物、构筑物；排水、出土和运输
B．建筑物、构筑物；排水、出土、运输和设备安装
C．地上与地下建筑物、构筑物；排水、出土和设备安装
D．建筑物、构筑物；排水和运输
6. 桩在水平载荷和（ ）作用下，采用（ ）计算桩身内力。正确的选择是（ ）
A．扭矩；n法 B．弯矩；牛顿力学
C．弯矩；m法 D．扭矩；材料力学
7. 低压燃气管道与建筑物的基础之间的水平净距不应小于（ ）。
A．0.3m B．0.6m C．0.7m D．1.0m
8. 钢梁制作焊接环境温度当

采用低合金高强度结构钢时不应低于（ ），普通炭素结构钢时不应低于（ ）。正确的选择是（ ）A . 3 ; -2 B . 5 ; 0 C . 7 ; 2 D . 9 ; 4

9. 盾构按其结构特点和开挖方式可分为手掘式盾构、（ ）、半机械式盾构、机械式盾构等。A . 挤压式盾构 B . 敞开式盾构 C . 机掘式盾构 D . 棚式盾构

10. 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管，穿墙套管长度应大于墙壁（ ）。A . 10 ~ 15mm B . 15 ~ 20mm C . 20 ~ 25mm D . 25 ~ 30mm

11. 给水管道中，铸铁管、塑料管、小口径球墨铸铁管和预应力混凝土管，地基采用（ ）。大型球墨铸铁管及钢管的地基与上述管材（ ），为了保护管外壁防腐层，须按设计要求作（ ）基础层。正确的选择是（ ）A. 杂质土层或回填土层；相同；混凝土 B . 杂质土层或回填土层；相同；砂 C . 原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层；相同；砂 D . 原土地基或按设计要求加固处理后的杂质土层和回填土层；不同；灰土

12. 管件制作和可预组装的部分宜在（ ）完成，并经检验合格。A . 管道安装前 B . 地基完成后 C . 管道安装中 D . 工程检验时

13. 泥质防水技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。在一般情况下，膨润土掺加量高，抗渗性能（ ），但会（ ）成本。正确的选项是（ ）A . 好；降低 B . 好；提高 C . 不好；降低 D . 不好；提高

14. 高压和中压A燃气管道，应采用（ ）。A . 钢管 B . 机械接口铸铁管 C . 聚乙烯管材 D . 钢管或机械接口铸铁管

15. 通常在调压器入口安装（ ），出口安装（ ），自动记录调压器出口瞬时压力，以便监视调压器的工作状况。下列选项正确的是（ ）A . 流量计；指示式压力计 B . 自动式压力计；流量计 C . 自动式压力计；指示式压力计 D . 指示式压力计

；自动式压力计 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com