

06年二级建造师房屋建筑工程模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_89062.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_06_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_89062.htm) 一、单选[共20题，每题1分，总计20分]

- 1、在做水平防潮层时，水平防潮层的位置应设的位置为（ ）。A．室外设计地平B．室内设计地平以下60mm处C．室内设计地平D．室内设计地平以下150mm处
- 2、应急照明线路应采用穿金属管保护，其保护厚度不应小于（ ）。A．1cmB．2cmC．3cmD．4cm
- 3、下列导热方式中，不属于热转移方式的是（ ）。A．传导B．对流C．转移D．辐射
- 4、可持续建筑的含义是（ ）。A．多功能的B．发展的C．卫生、安全的D．绿色环保
- 5、在卫生器具中，衡量坐便器质量水平的主要指标是（ ）。A．色泽B．吸水率C．耐磨性D．耐腐蚀性
- 6、实木复合地板按甲醛释放量可分为A类和B类，对于A类实木复合地板甲醛释放量不应大于（ ）。A．9mg/100gB．10mg/100gC．20mg/100gD．5mg/100g
- 7、铝塑管材长期使用温度应为（ ）。A．50 B．80 C．95 D．110
- 8、安装明龙骨时，吊顶内填充吸声材料应有（ ）措施。A．防散落B．防火C．防锈D．防碱背涂
- 9、当一幅幕墙宽度不大于35m时，同层标高偏差不应大于（ ）。A．1mmB．3mmC．5mmD．7mm
- 10、冬期室外抹灰砂浆的使用温度不宜低于（ ）A．0°CB．5°CC．10°CD．15° C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)