

房屋建筑工程管理与实务习题（二级）80道单选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E6_88_BF_E5_B1_8B_E5_BB_BA_E7_c55_89066.htm

一、 单项选择1、在荷载作用下，应保证荷载产生的内力不超过截面所能抵抗的内力，这一要求在工程结构中称为承载力要求，也归入（ ）要求。A、刚度 B、稳定C、疲劳 D、强度2、结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为（ ）要求。A、刚度 B、稳定C、变形 D、强度3、梁的变形主要是弯矩所引起的，叫（ ）变形。A、拉压 B、弹性C、弯曲 D、塑性4、通常我们都是计算梁的（ ）变形。A、平均 B、最小C、最大 D、弯曲5、梁的最大变形与（ ）成正比。A、载荷 B、弹性模量B、惯性矩 D、截面形状6、我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，其基本原则是建筑结构的结构功能必须满足（ ）A、安全性、适用性、可靠度 B、安全性、可靠性、耐久性C、安全性、适用性、耐久性 D、适用性、耐久性、可靠度7、钢柱的临界力 P_{ij} 比木柱大，因为钢柱的（ ）大。A、弹性模量 B、惯性矩C、稳定性 D、强度大8、在工程结构中，受压杆件比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，这种现象称为（ ）A、突弯 B、破坏C、失效 D、失稳9、（ ）等于临界力除以压杆的横截面面积。A、临界应力 B、临界压强C、临界压力 D、临界应变10、促使或限制物体运动状态的改变，称力的（ ）A、作用效果 B、作用结果C、运动结果 D、运动效果11、促使物体发生变形或破坏，称力的（ ）A、变形效果 B、变形结果C、破坏效果 D、破坏结果12、作用在物体上的两上力

用一个力来代替称力的（ ） A、代替 B、转换 C、代换 D、合成
13、力的合成可用（ ）法则。 A、直角三角形 B、梯形 C、矩形 D、平行四边形
14、力的合成（ ）结果。 A、只有一个 B、会有多种 C、只有两个 D、只有三个
15、约束杆件对被约束杆件的反作用力，称（ ）。 A、约束反力 B、反约束力 C、被约束力 D、约束作用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com