

2006造价工程师单选题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2006_E9_80_A0_E4_BB_B7_c56_89383.htm 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

- 1．地基与基础之间的关系表述正确的是()
A．地基由基础和基础以下的土层或岩层构成
B．地基是指基础下面的土层或岩层
C．地基经过人工改良或加固形成基础
D．地基是建筑物的主要结构构件
- 2．关于建筑物基础表述正确的是()
A．框架结构建筑物上部荷载较大、地基条件较差时，可选用钢筋混凝土条形基础
B．满堂基础属于刚性基础
C．钢筋混凝土条形基础底面宽度的确定应考虑刚性角的限制
D．筏式基础的承载力和受力性能要比箱形基础优越
- 3．通常用以表示建筑地基单位面积的负载能力的指标是()
A．地基极限承载力
B．地基允许承载力
C．地基应力
D．地基承载力
- 4．地下室地坪标高-50M，地下水位标高-4．0M，则地下室设计应采取()措施。
A．防潮
B．防水
C．防冻
D．防漏
- 5．圈梁在同一水平面内应是连续封闭梁，如果被门窗切断，则应采取的措施是()
A．在被切断处加一定数量的连接钢筋
B．在被切断的两侧加构造柱
C．在洞口上设置截面不小于圈梁的附加梁
D．以门窗过梁代替圈梁
- 6．设置变形缝说法正确的是()
A．一般的高层建筑均应设置变形缝
B．变形缝将建筑物从地基以上全部断开
C．变形缝的设置仅限于建筑物外墙
D．变形缝可弥补建筑物整体强度和刚度的不足
- 7．一般情况下，为了增大工业展厅的室内净空，常用的楼板型式为()
A．板式楼板
B．梁式楼板
C．密肋楼板
D．无梁楼板
- 8．为了防止室内蒸汽渗入保温屋面的保温层中，通常应

进行的处理是()A . 在保温层上做隔汽层 B . 在承重结构找平层上做隔汽层 C . 在结构层下做顶棚层 D . 增加找平层厚度9 . 修筑路基的理想土是()A . 砂土 B . 砂性土 C . 粘性土 D . 重粘土10 . 下列各种装配式桥梁中 , 跨越能力最大的是()A . 实心矩形板桥 B . 空心矩形板桥 C . 形梁桥 D . 预应力钢筋混凝土T形梁桥11 . 对于埋藏较深、冲积层较厚、水文地质条件复杂的矿床 , 适宜的开拓方式是()A . 竖井开拓 B . 斜井开拓 C . 平硐开拓 D . 露天剥离12 . 某工厂烟囱高60m , 抗震设防7度 , 在考虑经济和安全的前提下 , 筒壁应采用()A . 钢筋混凝土筒壁 B . 砖砌筒壁 C . 混凝土筒壁 D . 铜筒壁13 . 材料的抗拉强度是指单位截面()A . 受拉破坏的平均荷载 B . 受拉破坏时的最大荷载 C . 受拉破坏时的最小荷载 D . 承受动荷载拉拔的最大荷载14 . 关于材料比强度指标说法错误的是比强度是()A . 材料强度与材料表观密度的比值 B . 材料强度与材料容重的比值 C . 按单位质量计算的材料强度 D . 反映材料轻质高强性能的指标15 . 钢材疲劳极限的含义是()A . 试件在一定的应力作用下 , 达到破坏的时间 B . 试件在交变应力作用下 , 直到破坏所经历的应力交变周期数 C . 试件在均匀递加应用作用下发生断裂时的最大应力 D . 试件在交变应力下在规定的周期内不发生断裂的最大应力

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com