

建设工程技术与计量(土建)模拟试题六 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_89418.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89418.htm)

32、预裂爆破按设计图示尺寸以[ ]计算。A、钻孔总长度 B、单孔长度 C、爆破体积 D、爆破面积

答案：A 分析：预裂爆破：按设计图示尺寸以钻孔总长度计算，计量单位为m。如设计要求某一坡面采用光面爆破或爆破石块有直径要求时，投标人应考虑在报价中。

33下列不计算建筑面积的内容是[ ]。A．无围护结构的挑阳台 B．300 mm的变形缝 C．1．5 m宽的有顶无柱走廊 D．突出外墙有围护结构的橱窗

答案：C 解题要点：按规则A项按1 / 2计，D项全计，E项不计，B、C两项为边界值应注意判断。变形缝规定大于300mm的不计建筑面积而等于300mm的应计；1．5m以上的有顶无柱走廊按水平投影面积1 / 2计，而外挑等于1．5 m的也不计建筑面积。

34石膏制品的物理性能有[ ] A．堆密度大 B．保温、绝热性能差 C．吸音性强 D．抗冻性和耐水性好

答案：C 解题要点：石膏施工时为了具有可塑性，加了过量的水，硬化后多余的水分蒸发，内部形成较多的孔隙。所以石膏制品具有轻质、保温、绝热、吸音性质，也由此具有吸水率大，抗冻性、耐水性差的特点。

35、在清单计量中化粪池[ ] A、按设计图示计算各分项工程量 B、按设计图示数量计算 C、按设计图示综合入管道报价中 D、按设计规范规定数量计算

答案：B 分析：窨井、检查井、水池、化粪池按设计图示数量计算。

36．小跨度工业厂房指小于或等于[ ]m的单层工业厂房。A、6 B、10 C、12 D、18

答案C 分析工业建筑的分类(1)小跨度。指小于或等于12m的单

层工业厂房。这类厂房的结构类型以砌体结构为主。(2)大跨度。指15-36m的单层工业厂房。其中15-30m的厂房以钢筋混凝土结构为主，跨度在36m及36m以上时，一般以钢结构为主。

37. [ ]是预应力筋进行张拉和临时固定的工具，可以重复使用， A、穿心式千斤顶 B、锚具 C、夹具 D、台座 答案：C  
分析：夹具是预应力筋进行张拉和临时固定的工具，可以重复使用，

38. 滑模施工，浇筑混凝土与滑升模板交错进行，未浇阶段混凝土灌至最后( )mm时，应注意抄平找正，余下的混凝土一次浇平。 A、200 B、500 C、1000 D、1200 答案：C  
分析：滑模施工，浇筑混凝土与滑升模板交错进行混凝土灌至最后1m时，即为未浇阶段。此时应注意抄平找正，余下的混凝土一次浇平。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)