

2006年全国造价工程师试卷（土建工程部分）及标准答案

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_85\\_A8\\_c56\\_89435.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_85_A8_c56_89435.htm)

2006年注册造价工程师执业资格考试《建设工程技术与计量》（土建工程部分）科目试卷一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意。）来源：www.examda.com

1、单层工业厂房设计跨度为42米，主体结构一般应采用（D）结构。A. 砌体结构

B. 钢筋混凝土结构 C. 混凝土结构 D. 钢结构

2、能够快速提高局部地基承载力的地基处理方法是（B）。A. 压实法

B. 换土法 C. 化学处理法 D. 沉管灌注桩法

3、基础刚性角 $\alpha$ 大小主要取决于（B）。A. 大放角尺寸

B. 基础材料的力学性质 C. 地基的力学性质 D. 基础承受荷载大小

4、设置伸缩缝的建筑物，其基础部分仍连在一起的原因是（A）。A. 基础受温度变化影响小

B. 伸缩缝比沉降缝窄 C. 基础受房屋构件伸缩影响小

D. 沉降缝已将基础断开

5、若挑梁式阳台的悬挑长度为1.5米，则挑梁压入墙内的长度应约为（D）。A. 1.0米

B. 1.5米 C. 1.8米 D. 2.4米

6、基础地质条件变化不大的地段，砌石路基的伸缩缝间距一般应约为（C）。A. 6~10米

B. 10~15米 C. 15~20米 D. 20~30米

7、道路的防护林带一般应距离路基（C）。A. 1~5米

B. 5~10米 C. 10~30米 D. 50~100米

8、不设人行道的桥面上，其两边所设安全带的宽度应（D）。A. 不小于2.0米

B. 不小于1.0米 C. 不小于0.75米 D. 不小于0.25米

9、为使汽车在弯道内顺利行驶，地下停车场单向行驶车道的弯曲段回转半径有效宽度应（B）。A. 大于3.0米

B. 大于3.5米 C. 大于5.0米 D. 大于5.5米

来源：www.examda.com

10、地下危险

品仓库及冷库一般应布置在（ C ）。 A. 距地表-10米的深度空间 B. 10 ~ -30米的深度空间 C. -30米以下的深度空间 D. -50米以下的深度空间

11、与热轧钢筋相比，冷拉热轧钢筋具有的特点是（ A ）。 A. 屈服强度提高，结构安全性降低 B. 抗拉强度降低，结构安全性提高 C. 屈服强度降低，伸长率降低 D. 抗拉强度降低，伸长率提高

12、高温车间的混凝土结构施工时，水泥应选用（ B ）。 A. 粉煤灰硅酸盐水泥 B. 矿渣硅酸盐水泥 C. 火山灰质硅酸盐水泥 D. 普通硅酸盐水泥

13、石膏的主要成分是（ D ）。 A. 氢氧化钙 B. 氧化钙 C. 碳酸钙 D. 硫酸钙

14、碾压混凝土的主要特点是（ A ）。 来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) A. 水泥用量小 B. 和易性好 C. 水化热高 D. 干缩性大

15、与相同强度等级的普通混凝土比，轻骨料混凝土的特点是（ A ）。 A. 抗冻等级高 B. 弹性模量高 C. 表面光滑 D. 抗冲击性能好

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)