

工程技术与计量(安装)考试试题及解析三 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_B7_A5_E7_A8_8B_E6_8A_80_E6_c56_89747.htm [答案] 二、多项选择

题(共20题，每题1.5分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分) 41. 按照石墨的形状特征，铸铁可分为()。

A. 灰口铸铁 B. 合金铸铁 C. 可锻铸铁 D. 球墨铸铁

42. 在一般管路上，常用截止阀的主要性能特点包括()。 A. 流体阻力小 B. 可以用来调节流量 C. 安装时“低进高出”

D. 可用于热水及高压蒸汽管路 43. 阻火器多安装在易燃、易爆气体的设备及管道的排空管上，常用的阻火器类型有()。

A. 泡沫阻火器 B. 砾石阻火器 C. 金属网阻火器 D. 波形散热式阻火器 44. 填充料式熔断器的主要特点包括()。

A. 具有限流作用 B. 具有较高的极限分断能力 C. 断电时间短 D. 灭弧能力不强 45. 在焊接方法分类中，属于熔化焊的有()。

A. 电阻焊 B. 气电焊 C. 等离子弧焊 D. 电子束焊 46. 在焊接过程中，应选用碱性焊条的条件和要求是()。

A. 塑性、冲击韧性要求高 B. 抗裂性能要求高 C. 高温条件下工作的焊缝 D. 低温条件下工作的焊缝 47. 工件焊接后需进行热处理时，一般应选用的热处理方法有()。

A. 单一高温回火 B. 正火 C. 正火加高温回火 D. 中温回火 48. 输送有爆炸性危险介质的工业管道，安装完毕后应进行的压力试验包括()。

A. 强度试验 B. 严密性试验 C. 真空度试验 D. 泄漏量试验 49. 颜料是涂料的次要成膜物质，其主要功能有()。

A. 溶解成膜物质 B. 提高涂层的机械强度、抗渗性 C. 增进涂

层的耐候性 D . 滤去有害光波 50 . 用于化工衬里的橡胶是生胶经硫化处理而成的 , 可分为()。 A . 半软橡胶 B . 软橡胶 C . 硬橡胶 D . 半硬橡胶 51 . 对绝热结构的基本要求有()。 A . 绝热材料的导热系数愈小愈好 B . 绝热结构必须有足够的机械强度 C . 当考虑管道和设备的振动时 , 绝热结构应采用刚性绝热材料 D . 绝热结构产生的应力不应作用在管道或设备上 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com