

建设工程技术与计量(安装工程)考试样卷 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_89832.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89832.htm)

一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1、在碳素钢供应中，只保证其化学成分要求的钢为[ ]。A、甲类钢 B、乙类钢 C、低合金钢 D、高合金钢

2、工程塑料(ABS)具有良好的综合机械性能，[ ]。A、但原料不易得，价格较贵 B、且原料易得，价格便宜 C、原料易得，但工艺复杂，价格较贵 D、价格昂贵，应用不广泛

3、主要用于输送水、煤气介质，且用于暖气系统和制作结构零件的管材为[ ]。A、直缝焊管 B、单面螺旋缝钢管 C、双面螺旋缝钢管 D、铸铁管

4、密封性能好，流体阻力小，开启、关闭力较小，应用比较广泛，具有一定调节流量的性能、结构复杂，主要适用一些大口径管道的阀门为[ ]。A、闸阀 B、截止阀 C、蝶阀 D、上回阀

5、一般情况下，选用不锈钢焊条时，应参照母材型号，选用的焊条与母材[ ]。A、机械强度相同 B、化学成分相同或接近 C、物理性能相同 D、高温性能相同

6、按防腐蚀材料的分类，天然橡胶、氯化橡胶、丁苯橡胶、丁脂橡胶均属于[ ]。A、高分子材料 B、无机非金属材料 C、复合材料 D、涂料

7、保冷材料的密度不应超过[ ]。A、 $220\text{kg}/\text{m}^3$  B、 $320\text{kg}/\text{m}^3$  C、 $420\text{kg}/\text{m}^3$  D、 $520\text{kg}/\text{m}^3$

8、具有良好的横向稳定性，能够全回转作业，并能在允许载荷下负荷行驶，但行驶速度慢，不易长距离行驶，适用于作业地点相对固定而作业量较大场合的起重机为[ ]。A、履带起重机 B、汽车起重机 C、轮胎起重机 D、塔式起重机

9、以整个建设项目或群

体工程为编制对象，在整个建设项目或群体工程施工准备和施工作业中，作为全局性、指导性的文件为[ ]。 A、单项工程施工组织设计 B、分部工程施工组织设计 C、施工组织总设计 D、单位工程施工组织设计

10、在双代号网络图中，能够独立存在的实践性活动，如工序、施工过程或施工项目等称为[ ]。 A、线路 B、工作 C、关键工作 D、关键线路

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)