

建设工程技术与计量(安装)全真模拟题7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c56\\_89853.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89853.htm)

二、多选 61、在工程量清单计价规范中规定，仪表支吊架安装的计量单位是( )。  
A . t B . 个 C . m D . 根 答案：[BCD] 试题评析：仪表支吊架安装，应根据项目特征(名称；类型；钢件除锈、刷油的设计要求)，以“个”或“m”或“根”为计量单位，工程量按设计图示数量计算。

62、在竖向分区给水方式中，其中气压水罐并列给水方式的优点有( )。 A . 水质卫生条件好 B . 水泵启动不频繁、能耗小 C . 水压变化幅度较小 D . 给水压力可在一定范围调节 答案：[AD] 试题评析：气压水罐供水的优点是水质卫生条件好，给水压力可在一定范围调节。缺点是气压水罐的调节贮量较小，水泵启动频繁，水泵在变压下工作，平均效率低、能耗大、运行费用高，水压变化幅度较大，对建筑物给水配件的使用带来不利影响。

63、涂料基本组成中，属于次要成膜物质的有( )。 A . 溶剂 B . 防锈颜料 C . 体质颜料与着色颜料 D . 固化剂 答案：BC 分析：颜料是涂料的主要成分之一，在涂料中加入颜料不仅使涂料具有装饰性，更重要的是能改善涂料的物理和化学性能。其中防锈颜料主要用在底漆中起防锈作用，体质颜料与着色颜料都可以在不同程度上提高涂层的耐候性、抗渗性、耐磨性等。

64、等节奏流水施工的基本特点包括( )。 A . 所有流水节拍都彼此相等 B . 所有流水步距都彼此相等，且等于流水节拍 C . 所有流水节拍彼此相等，所有流水步距彼此相等，但节拍不等于步距 D . 专业工作队数目可不等于施工过程数目 答案：AB 分析：

等节奏流水施工的基本特点：(1)所有流水节拍都彼此相等。(2)所有流水步距都彼此相等，且等于流水节拍。(3)每个专业工作队都能够连续作业，施工段没有间歇时间。(4)专业工作队数目等于施工过程数目。

65、混流泵是介于( )之间的一种泵。A、离心泵 B、漩涡泵 C、轴流泵 D、回转泵 E、潜水泵  
答案：AC 分析：混流泵是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。

66、蓄电池母线的固定方式有( )。A . 用鼓形绝缘子固定 B.用针式绝缘子固定 C . 用蝶式绝缘子固定 D . 用悬垂绝缘子串固定  
答案：[BC] 试题评析：蓄电池使用的母线一般用圆母线较多，其材质有铜、钢、铝合金等，固定方式有两种：一种用针式绝缘子固定；另一种用蝶式绝缘子固定，绝缘子总数根据图纸决定。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)