

建设工程技术与计量(安装)全真模拟题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c56_89868.htm 14、振动式输送机的

特点之一是()。 A . 可小角度向上倾斜输送物料 B . 可大角度向上倾斜输送物料 C . 初始价格较低 D . 维护费用较高 答案

: A 分析: 振动输送机可以输送具有磨琢性、化学腐蚀性的或有毒的散状固体物料, 甚至输送高温物料。可以在防尘、有气密要求或在有压力情况下输送物料。其结构简单, 操作方便, 安全可靠。与其他连续运输机相比, 其初始价格较高, 而维护费用较低。输送物料时需要的功率较低, 因此运行费用较低, 但输送能力有限, 且不能输送粘性强的物料、易破损的物料、含气的物料, 同时不能大角度向上倾斜输送物料。

15、风冷冷凝器通常安装在室外()。 A、靠近机组的背阳处 B、靠近机组的向阳处 C、远离机组的背阳处 D、远离机组的向阳处 答案: A 分析: 风冷冷凝器通常安装在室外靠近机组的背阳处。

16、在比较短的水平距离内, 提升到较高的位置, 通常采用()。 A、带式输送机 B、螺旋输送机 C、振动输送机 D、提升输送机 答案: D 分析: 在比较短的水平距离内, 提升到较高的位置, 通常采用提升输送机, 包括斗式提升机、斗式输送机、转斗式输送机和吊斗提升机等几

种类型。 17、单风道集中式系统是指()。 A、全水系统 B、直接蒸发机组系统 C、全空气系统 D、空气-水系统 答案: C 分析: 单风道集中式系统是指全空气系统。

18、树脂PP指的是()。 A 聚氯乙烯 B 高密度聚乙烯 C 聚丙烯 D 聚苯乙烯 答案: C 分析: 聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、高密

度聚乙烯(HDPE)等都属于树脂。聚丙烯(PP)是一种热塑性塑料, 具有优良的机械性能、电绝缘性能和耐化学腐蚀性。聚丙烯(PP)的密度为0.90~0.91g/cm³, 比水轻, 具有良好的浮力。聚丙烯(PP)的熔点为160~170℃, 具有较高的耐热性。聚丙烯(PP)的耐化学腐蚀性较好, 能耐酸、碱、盐、有机溶剂等。聚丙烯(PP)的机械性能优良, 具有较高的抗拉强度和冲击强度。聚丙烯(PP)的电绝缘性能良好, 具有较高的介电常数和较低的介电损耗。聚丙烯(PP)的耐化学腐蚀性较好, 能耐酸、碱、盐、有机溶剂等。聚丙烯(PP)的机械性能优良, 具有较高的抗拉强度和冲击强度。聚丙烯(PP)的电绝缘性能良好, 具有较高的介电常数和较低的介电损耗。

度聚乙烯 (HDPE) 聚苯乙烯 (PS)。 19、根据工程量清单计价规范规定，锻造水压机的安装工程量计量单位为()。 A . kg B . t C . 台 D . 组 答案：C 分析：锻造水压机应根据项目特征(名称、型号；质量；公称压力)，以“台”为计量单位，按设计图示数量计算。 20、在电弧焊中，能够较容易焊接 1mm以下极薄金属板的焊接方法有()。 A、手弧焊 B、埋弧焊 C、熔化极气体保护焊 D、等离子弧焊 答案：E 分析：等离子弧焊能够焊接更细、更薄（如1mm以下极薄金属的焊接）的工件。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com