

2000年工程师考试单项选择题试卷（3）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c56_89891.htm

- 21、吊装数量较多的塔群时，宜采用的方法为[]。A、单抱杆滑移法 B、双抱杆滑移法 C、双抱杆递夺法 D、单抱杆旋转法
- 22、用气压试验代替液压试验来检验设备焊缝的致密性和强度时，气压试验的压力为设计压力的[]。A、2倍 B、1.25倍 C、1.5倍 D、1.15倍
- 23、电梯安装工程中，站数与层数的关系为[]。A、站数必须等于层数 B、站数应大于层数 C、站数最多等于层数 D、站数大于、小于层数均可
- 24、在泵的分类中，离心泵、轴流泵、混流泵均属于[]。A、动力式泵 B、容积式泵 C、往复式泵 D、旋涡泵
- 25、适用于输送易燃、易爆、贵重、危险的液体以及含有固定颗粒、有放射性液体的泵为[]。A、离心泵 B、轴流泵 C、混流泵 D、隔膜泵
- 26、电梯导轨架安装中，当电梯井道为砖结构时，导轨架在井道墙壁上的稳固方式为[]。A、埋入式 B、焊接式 C、预埋螺栓固定式 D、对穿螺栓固定式
- 27、当地脚螺栓标高发生较大（大于15mm）负偏差时，其处理方法应为[]。A、当地脚螺栓螺纹外部分拉长，并增焊两条加强筋，重新浇灌好混凝土 B、将螺栓切断，重新焊一根新螺栓，并在对接处加焊四根钢筋，最后浇灌好混凝土 C、将地脚螺栓取出，重新固定好位置，补灌混凝土 D、将地脚螺栓用力拉活，然后将部分混凝土凿去，焊两条交叉的U形钢筋，最后补灌混凝土
- 28、易挥发、易燃、去除油脂力较强，用于工件表面清洗时会发生凝露现象，这种清洗剂为[]。A、煤油 B、汽油 C、轻柴油 D、汽轮机油
- 29、设备安装中，承受主要负

荷和较强连续振动时，应选用的垫铁为[]。A、单块斜垫铁 B、成对斜垫铁 C、矩形垫铁（平垫铁） D、平垫铁和斜垫铁组合

30、可以与干粉配合扑灭烃类液体火灾的设备为[]。A、普通蛋白泡沫灭火设备 B、空气泡沫灭火设备 C、空气机械低倍数泡沫灭火设备 D、氟蛋白泡沫灭火设备

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com