

2000年工程师考试单项选择题试卷(2) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_2000_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c56_89892.htm

- 11、伴已预热的金属燃烧, 生成氧化物并将其熔化、吹除的切割方法是[]。A、激光切割 B、气割 C、等离子弧切割 D、碳弧切割
- 12、在电弧焊中, 焊缝质量好、焊缝速度快、广泛用于碳钢、低合金结构钢和不锈钢焊接, 也可适用于某些高强度结构钢、高碳钢等焊接, 此种焊接方法为[]。A、手弧焊 B、埋弧焊 C、等离子弧焊 D、钨极气体保护焊
- 13、有利于焊接排气、排渣, 减少气孔、夹渣, 提高焊缝质量的处理方法为[]。A、高温回火 B、正火加高温回火 C、中温回火 D、焊前预热
- 14、在设备管道安装施工中, 需进行脱脂处理时, 常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外, 还可以采用[]。A、煤油 B、二氯乙烯 C、二氯乙烷 D、香蕉水
- 15、酸洗的管道经钝化后, 为保护钝化膜, 应进行[]。A、预膜 B、偏碱的水冲洗 C、蒸气吹扫 D、脱脂
- 16、《全国统一安装工程预算定额》中的玻璃钢工程, 其玻璃钢衬里考虑的施工方法是[]。A、机械糊衬法 B、手工糊衬法 C、半机械糊衬法 D、挤压法
- 17、在我国作为设备衬里板材常用的橡胶, 除天然橡胶、丁基橡胶外, 还有[]。A、氯丁橡胶 B、丁苯橡胶 C、丁腈橡胶 D、聚硫橡胶
- 18、单根管道绝热过程中, 当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时, 其绝热层体积为[]m³。A、12.56 B、12.97 C、15.13 D、16.21
- 19、防腐蚀工程中, 化学除锈定额的洗液是按照[]考虑的。A、盐酸液 B、硝酸液 C、硫酸液 D、氢氧化钠溶液
- 20、按绝热工程技术规范规定, 达到一定厚度的保冷

层需分层施工，计算其工程量，该保冷层厚度应大于[]。 A
、 65mm B、 75mm C、 85mm D、 95mm 100Test 下载频道开通
，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com