

01工程师建设工程技术与计量（安装）题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022_01_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E5_B8_c56_89907.htm [答案] 16.绝热工程中，与保温绝热结构相比，保冷的绝热结构还应增加（ ）。 A、防腐层 B、保护层 C、防潮隔气层 D、防紫外线照射层 17.应用采喷砂法、机械处理法或化学除锈法来处理的金属表面，其防锈质量等级标准为（ ）。 A、一级标准 B、二级标准 C、三级标准 D、四级标准 18.保温绝热工程中，保温层按定额规定应分层施工时，其保温层厚度应（ ）。 A、大于100mm B、大于75mm C、大于120mm D、大于75mm、小于100mm 19.在保冷层施工中，聚氨酯泡沫塑料发泡在定额中考虑的施工方法是（ ）。 A、有模具浇注法 B、无模具现场直喷法 C、预热块包扎法 D、复合法 20.阀门绝热工程量计算式中，阀门绝热面积调整系数为（ ）。 A、2.5，1.33 B、2.5，1.05 C、1.5，1.05 D、2.1，1.5 21.金属抱杆吊装设备时，当抱杆比设备矮，且设备吊耳位置接近设备重心，应采用的吊装方法为（ ）。 A、直立单抱杆滑移法 B、单抱杆旋转法 C、斜立单抱杆滑移法 D、斜立单抱杆偏心法 22.用X射线探伤方法检验焊缝质量，当底片上出现圆形或椭圆形黑点时，焊缝中存在的缺陷为（ ）。 A、未焊透 B、夹渣 C、气孔 D、裂缝 23.按照泵的作用原理，旋涡泵应属于（ ）。 A、动力式泵 B、容积式泵 C、回转式泵 D、其他类型泵 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com