

建筑设计知识题 - 网上模拟试卷 (7) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E8_AE_BE_E8_c57_89542.htm 单选题 (100道) 每题1分，满分100分 [1] 车库根据停车车辆的多少分为4类，停车位120辆的车库为 () 类。 A.1 B.2 C.3 D.4 [2] 民用建筑的疏散门应向疏散方向开启。人数不超过 () 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过 () 人时，其门的开启方向不限。 A.30、15 B.40、20 C.50、25 D.60、30 [3] 世界上最早的敞肩拱桥 (空腹拱桥) 为 () 桥，由28道券并列砌成，跨度达37米。 A.虹桥 B.四川大渡桥 C.金代卢沟桥 D.隋代赵州桥 [4] 下列哪一部书记述了关于王城规划的内容 ()。 来源

: www.examda.com A.宋《园冶》 B.战国《考工记》 C.宋《营造法式》 D.清《工程做法则例》 [5] 高层建筑的地下室耐火等级 ()。 A.不低于二级 B.一类建筑物的耐火等级应为一级，二类建筑物的耐火等级不应低于二级 C.应为一级 D.不限 [6] 人防工程防烟楼梯间的前室面积不应小于 ()。 A.6m² B.10m² C.12m² D.15m² [7] 建筑设计工业化主要标志包括 ()。 A.建筑设计标准化、构件生产工厂化、施工机械化 B.建筑设计标准化、施工机械化、组织管理科学化 C.构件生产工厂化、施工机械化、组织管理科学化 D.建筑设计标准化、构件生产工厂化、施工机械化、组织管理科学化 [8] 住宅设计中，外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高，低层、多层住宅不应低于 () m，中高层、高层住宅不应低于 () m，栏杆应防止儿童攀登，垂直杆件间净空不应大于0.11m。 A.0.9，1.0 B.0.9，1.05 C.1.0，1.05 D.1.05，1.10 [9] 耐火等级为一级的

的学校建筑位于两封闭楼梯之间的房间安全疏散距离为（ ）
；若设自动喷淋灭火系统其安全疏散距离可增加至（ ）。
A.35m、43m B.40m、50m C.40m、46m D.35m、40m [10] 在《
高层民用建筑设计防火规范GB50045 - 95》中，下列哪种耐火
等级分类是不正确的？ A.一类高层建筑的耐火等级应为一级
B.二类高层建筑的耐火等级不应低于二级 C.裙房的耐火等级
不应低于二级 D.高层建筑地下室的耐火等级不应低于二级
[11] 老年人建筑，四层及四层以上应设置电梯；出入口外应
留有不小于（ ）的轮椅回旋面积。 A.1.8MX1.8M
B.1.5MX1.5M C.1.2MX1.2M D.0.9MX0.9M [12] 当高层建筑与其
裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时，其裙房的防火分区
允许最大建筑面积不应大于（ ）m²，当设有自动喷水灭火系
统时，防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。 A.500
B.1000 C.1500 D.2500 来源：www.examda.com [13] 宗教建筑不
包括下列哪一类建筑（ ）。 A.塔 B.石窟 C.寺庙 D.祠堂 [14] 下
列哪一说法不符合《博物馆建筑设计规范》（ ）。 A.陈列室
不宜布置在四层或四层以上 B.两层或两层以上的藏品库应设
置载货电梯 C.藏品库房和陈列室敷设的给排水管道严防渗漏
D.除特殊藏品或展品外，藏品库房和陈列室的楼面活荷载应
按4kN/m²设计 [15] 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商
业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过（ ）m的其它高层
建筑，应设消防卷盘，其用水量可不计入消防用水总量。
A.50 B.100 C.150 D.200 100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com