

建筑设计知识题 - 网上模拟试卷 (6) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E8_AE_BE_E8_c57_89544.htm 单选题 (100道) 每题1分，满分100分

[1] 建筑高度不超过100m的高层建筑，其电缆井、管道井 ()。 A.可不作防火分隔 B.应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 C.应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 D.应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔 E.应每隔2层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔

[2] 市政消火栓或室外消火栓的间距不应超过 ()。 A.80m B.100m C.120m D.160m

[3] 大中型公共建筑的无障碍入口设计要求中，以下哪一项不正确？ A.入口和轮椅通行平台应设雨篷 B.室内外不得有高差 C.入口轮椅通行平台最小宽度为2.0m D.设两道门时，门扇同时开启最小间距1.5m

[4] 从保护环境的抗震防灾的要求来看，城市绿化覆盖面积应大于市区用地面积的 ()。 A.10 () B.20 () C.30 () D.40 ()

来源：www.examda.com

[5] 窑洞式民居分布于哪一带？ A.东北地区 B.河南、山西、陕西 C.内蒙古地区 D.河北、山东

[6] 大中城市建筑的设计应分为哪几个设计阶段？ A.方案设计、初步设计、施工图设计三阶段 B.方案设计、扩初设计、施工图设计三阶段 C.初步设计、施工图设计两阶段 D.扩初设计、施工图设计两阶段

[7] 《汽车库建筑设计规范》JGJ 100—98汽车车库库址的车辆出入口，距离城市道路的规划红线不应小于 () m，并在距出入口边线内2m处作视点的120°范围内至边线外 () m以上不应有遮挡视线障碍物。 A.5，5 B.6.5，6.5 C.7

, 7 D.7.5 , 7.5 [8] 方便残疾人使用的非机动车车行道的宽度不小于 ()。 A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.5m [9] 下列关于住宅设计的层高、净高的规定何者是正确的 ()。 A.住宅的层高不应高于3m B.卧室、起居室的净高不应低于2.3m C.厨房的净高不应低于2.4m D.卫生间、厕所、贮藏室的净高不应低于2.0m [10] 供日常主要交通用的楼梯设计, 以下哪一条不符合规范规定? A.梯段净宽不小于1.1m B.休息平台宽度不小于梯段宽度 C.每梯段踏步数不大于20级, 亦不小于2级 D.平台处净高不小于2m, 梯段处净高不小于2.2m [11] 下列哪一条是法国古典主义的建筑风格特征? A.追求合乎理性的稳定感, 半圆形券, 厚实墙, 水平向厚檐 B.尖券, 尖塔, 垂直向上的束柱, 飞伏壁 C.强调中轴线对称, 提倡富于统一性和稳定感的横三段和纵三段的构图手段 D.采用波浪形曲线与曲面, 断折的檐部与山花, 柱子疏密排列 [12] 高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时, 不设站的层数不应超过 () 层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通。 A.1 B.2 C.3 D.4 [13] 一个800人的电影院观众厅, 在平整地面的门厅和休息厅向外疏散, 请问外门的总宽度最小为多少 ()。 A.4.8m B.5.2m C.6.0m D.7.2m [14] 高层住宅中作主要通道的外廊宜作封闭外廊, 并设可开启的窗扇。走廊通道的净宽不应小于 () m。 A.1.0 B.1.1 C.1.2 D.1.3 [15] 我国哪几个朝代宫殿建筑采用“东西堂”制? A.隋、唐、五代 B.汉、南北朝 (北周除外) C.北周、隋、唐 D.宋、辽、金

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com