

建筑设计知识题 - 网上模拟试卷 (2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E8_AE_BE_E8_c57_89553.htm 单选题 (100道) 每题1分，满分100分 [1] 昂在斗拱中起 () 作用。来源

: www.examda.com A.悬臂梁 B.出挑 C.受压 D.杠杆 [2] 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39—87，阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于 () m，内侧不应设有支撑。 A.0.9 B.1.05 C.1.10 D.1.20 [3] 唐代木构中普拍枋与阑额的关系是 ()。 A.宽于阑额 B.等于阑额 C.窄于阑额 D.无普拍枋 [4] 下列关于住宅设计中阳台的说法，那一项是不正确的。 A.每套住宅应设阳台或平台 B.阳台栏杆设计应防止儿童攀登，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m；放置花盆处必须采取防坠落措施。 C.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m，中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 D.阳台应设置晾、晒衣物的设施；顶层阳台应设雨罩。各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。 E.阳台、雨罩均应做有组织排水；雨罩应做防水，阳台宜做防水。 F.以上说法都不对 [5] 地下商店应符合下列要求：营业厅不宜设置在地下三层及三层以下，且不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品；当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m²。当地下商店总建筑面积大于 () m²时，应采用防

火墙分隔，且防火墙上不应开设门窗洞口； A.5000 B.10000
C.20000 D.50000 [6] 根据《民用建筑设计通则》对基地通路的规定，下列哪一项有误？ A.考虑机动车与自行车共用的通路宽度不应小于4m，双车道不应小于7m B.消防车用的通路宽度不应小于3.50m C.人行通路的宽度不应小于1.50m D.基地内车行路边缘至相邻有出入口的建筑物的外墙间的距离不应小于2m [7] 天坛设计中使用了下列哪一种比例（ ）。 A.黄金比 B.人体比例 C.颜面比 D.几何比 [8] 市政消火栓或室外消火栓的间距不应超过（ ）。 A.80m B.100m C.120m D.160m [9] 隐喻主义思想是什么思潮的产物？ 来源：www.examda.com A.后现代主义 B.晚期现代主义 C.解构主义 D.新理性主义 [10] 地下室、半地下室作贮藏间、自行车库和设备用房使用时，其净高不得低于（ ）m，当作汽车库时，应符合现行行业标准《汽车库建筑设计规范》（JGJ100）的有关规定。 A.1.8 B.2.0 C.2.1 D.2.2 [11] “简易阳台”是由改作落地窗的窗扇形成的，其形成的主要原因是什么（ ）。 A.经济性 B.荷载降低 C.解决室内采光 D.改善室内通风 [12] 运动场地应能容纳全校学生同时作课间操之用。小学每学生不宜小于（ ）m²，中学每学生不宜小于（ ）m²。 A.2.0，3.0 B.2.3，3.3 C.2.5，3.5 D.2.8，3.8 [13] 山西应县佛宫寺伽塔塔身平面为（ ）。 A.圆形 B.正方形 C.六边形 D.八边形 [14] 下列因素中，哪些是影响建筑日照条件的因素？ 1、基地的地理纬度 2、基地的地理经度 3、冬季太阳的高度角和方位角 4、日照间距系数 A.1、2 B.1、2、3 C.1、3、4 D.2、3、4 [15] 高层民用建筑中可不设封闭楼梯的是（ ）。 A.高度不超过32m的建筑 B.18层以下的单元式住宅 C.不超过11层的单元式住宅 D.不超过11层的通廊式住宅 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com