

注册建筑师三科作图题相关规范条文（2）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_89735.htm 来源

：www.examda.com第2.1.3条 大中型商店建筑应有不少于两个面的出入口与城市道路相邻接.或基地应有不小于1/4的周边总长度和建筑物不少于两个出入口与一边城市道路相邻接。

第2.1.4条 大中型商店基地内，在建筑物背面或侧面，应设置净宽度不小于4m的运输道路。基地内消防车道也可与运输道路结合设置。商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。三、供轮椅使用坡道的坡度不应大于1/12，两侧应设

高度为0.65m的扶手，当其水平投影长度超过15m时，宜设休息平台。第2.0.1条 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划，合理布置，并应符合下列规定：一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地；二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外，且中、小型电影院不应小于8m，大型不应小于12m，特大型不应小于15m；三、主要入口前的集散空地，中、小型电影院应按每座0.2计，大型、特大型电影院除应满足此要求外，且深度不应小于10m；

第2.0.2条 总平面布置应功能分区明确，人行交通与车行交通、观众流线与内部路线（工艺及管理）明确便捷，互不干扰，并应符合下列规定：二、一面临街的电影院，中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路，大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路，其宽度均不应小于3.5m；第3.1.1条 设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。第3.1.3条 最大视距

尚宜控制在36m以内，最大值不应大于40m。四、运动场地的长轴宜南北向布置，场地应为弹性地面。第2.3.3条风雨操场应离开教学区、*近室外运动场地布置。第2.3.4条音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置。三、两排教室的长边相对时，其间距不应小于25m。教室的长边与运动场地的间距不应小于25m。第3.1.2条教学用房的平面，宜布置成外廊或单内廊的形式。第4.1.2条广播室的窗宜面向操场布置。第4.1.3条保健室的设计应符合下列规定：一、保健室的窗宜为南向或东南向布置。三、保健室应设洗手盆、水池和电源插座第6.2.1条教学楼走道的净宽度应符合下列规定：一、教学用房：内廊不应小于2100mm；外廊不应小于1800mm。二、行政及教师办公用房不应小于1500mm。第6.2.3条外廊栏杆（或栏板）的高度，不应低于1100mm。第3.3.7条化学实验室的设计应符合下列规定：一、实验室宜设在一层；其窗不宜为西向或西南向布置。来源

：www.examda.com第3.3.8条物理实验室宜设仪器室、准备室、实验员室等附属用房。第3.3.10条生物实验室宜设准备室、标本室、仪器室、模型室、实验员室等附属用房。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com