

商店建筑设计规范：第三章建筑设计1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E5\\_95\\_86\\_E5\\_BA\\_97\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_89852.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E5_95_86_E5_BA_97_E5_BB_BA_E7_c57_89852.htm) 第一节 一般规定 第3.1.1

条 商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条 商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面

积分配比例可参照表3.1.2的规定。 商店建筑面积分配比例

表3.1.2 建筑面积 ( ) 营业 ( % ) 仓储 ( % ) 辅助 ( % )

> 15000 > 34 < 34 < 323000 ~ 15000 > 45 < 30 < 25 < 3000 > 55  
< 27 < 18 注： 商店建筑，如营业部分混有大量仓储面积时，  
，可仅采用其辅助部分分配比。 仓储及辅助部分建筑可不全部建在同一基地内。 如城市设置集中商品储配库和社会服务设施等较完善时，可适当调减仓储、辅助部分分配比。

第3.1.3条 商店建筑外部所有凸出的招牌、广告均应安全可靠，其底部至室外地面的垂直距离不应小于5m。 第3.1.4条 商店建筑，如设置外向橱窗时，应符合下列规定：一、橱窗平台高于室内地面不应小于0.20m，高于室外地面不应小于0.50m；二、橱窗应符合防晒、防眩光、防盗等要求；三、采暖地区的封闭橱窗一般不采暖，其里壁应为绝热构造，外表应为防雾构造。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)