一级注册建筑师:2005材料与构造考题(四) PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7 BA A7 E6 B3 A8 E5 c57 90094.htm 59. 不可作为涂料溶剂 : 苯60. 抗辐射瓷砖选用: 150X150X61.在不影响施工条件下, 尽量选用规格大的,以减少缝隙。规格小于150X150mm者不 宜采用(因缝多)。2.以方形者为佳,六角形或其它多边形 者应尽量少用(因缝多)。3.应采用白色或浅色产品,以易 于检查放射性元素沾污情况,进行清除。铺地常用规格 : 150X150X15、150X150X20墙面常用规格: 150X150X6(节选 自《建筑材料手册》)61.路面的起尘性小、噪音低:BA.? B.沥青混凝土 C.沥青表面处理 D.?62. 等级低的道路: CA.水 泥预制块路面 B.沥青混凝土 C.沥青表面处理 D.? 水泥预制块 的路面(不是现浇)等级比沥青面层路面高吗?沥青表面处 理的道路是等级最低的,属次高级路面.预制混凝土路面属于高 级路面,和现浇混凝土是一个档次.想想也是,表面浅浅的一点 沥青,怎么和一两百厚的混凝土比,我觉得这几题是从资料集上 找来出的题.不妨看看,上面列举了七八种,按等级排列63. 垫层 分格缝的题,选出错误项:D?A.沥青类面层、面层块材可 不设缝B.细石混凝土上面层的分格缝,应与垫层的缩缝对 齐C.设有隔离层的面层分格缝可不与垫层对齐D.?64.路缘石 高:CA.100 B.120 C.150 D.20065. 说法错误的是:防水层厚, 合成高分子1.2(应为1.5)66. 迎水面应优先选用哪种防水涂 料:A?A.聚氨脂防水涂料 B.。。。67. 地下室防水中错误的是 : C? A.涂料和卷材属于柔性材料 B. "刚柔相济"的原则C.地 下室分刚性防水.柔性防水D.水泥砂浆、防水混凝土属于刚

性材料《地下建筑防水构造》图集上3页讲:地下工程防水设计应遵循"防。排。截。堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理"的原则。。。。。地下室防水那道题我选地下室分刚性防水.柔性防水是错的.因为我觉得如果按做法分,还应该包括刚柔结合防水(执业网辅导书138页).而且地下室防水国标第一页就有"地下室防水应遵循防排结合.刚柔并用的原则".涂料也应该是柔性的,不然怎么涂抹呢.柔性材料的定义是:有机防水涂料和卷材,涂料中含有有机和无机。比如,水泥基涂料就是无机。68. 抗渗等级必须选用88以上的错,为8669. 不能做承重墙的砌体:空心砖70. 砌块强度等级M5错,应为M7.571. 砌体抗震区3.6米 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com