

注册建造师：建筑设计知识习题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90261.htm

一、单选题[共100题，每题1分，总计100分]

1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念，以下哪项表述是正确的（ ）。 A．熟地--已经七通一平的土地 B．熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地 C．熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地 D．生地--已开发但尚未建成的土地

2、当居住区内道路与城市道路连接时，其交角不宜小于（ ）。 A． 85° B． 80° C． 75° D． 70°

3、根据广场的性质划分，城市广场可分为（ ）。 A．市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类 B．市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、集散广场等五类 C．市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类 D．市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类

4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述，哪条是不正确的（ ）。 A．公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧 B．在地震设防的城市中，干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m C．次干路两侧可设置公共建筑物的出入口，并可设置机动车和非机动车的停车场等设施 D．市区建筑容积率大于4的地区（城市规模 200万人口的城市），其道路支路的密度应在6-8km/km²之间

5、（ ）不符合住宅设计规范的要求。 A．住宅设计必须执行国家的方针政策和法规，遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定 B．住宅设计应符合城

市规划和居住区规划的要求，使建设与周围环境相协调，创造方便、舒适、优美的生活空间 C．住宅设计应以人为核心，除满足一般居住使用要求外，根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求 D．住宅设计仅满足近期使用要求 6、博物馆陈列室不宜布置在（ ）层或（ ）层以上。 A．4；4 B．5；5 C．6；6 D．3；3 7、（ ）不属于中国古代建筑基本结构形式。 A．穿斗式 B．井干式 C．干阑式 D．抬梁式 8、斗拱位于（ ）构件之间。 A．梁与枋 B．梁与柱 C．屋顶与梁 D．枋与枋 9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是（ ）。 A．1：2 B．1：3 C．2：1 D．3：1 10、佛光寺大殿平面柱网为（ ）。 A．单槽 B．双槽 C．分心槽 D．金厢斗底槽 11、香港汇丰银行大楼体现了（ ）风格。 A．解构主义 B．新现代主义 C．粗野主义 D．高科技 12、中国（ ）具有巴洛克建筑风格。 A．圆明园 B．拙政园 C．颐和园 D．避暑山庄 13、若想柱子看起来比较粗，其饰面材料如何处理（ ）。 A．暗颜色和冷色 B．浅颜色和冷色 C．暗颜色和暖色 D．浅颜色和暖色 14、医院手术室内装饰宜选用（ ）。 A．浅黄色 B．灰红色 C．灰绿色 D．乳白色 15、高层建筑的安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于（ ）。 A．5m B．10m C．15m D．20m 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com