

注册建造师：建筑设计知识习题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90264.htm

- 31、下列哪一种墙体可用作耐火等级为一级的多层建筑的防火墙（ ）。A．120mm厚烧结普通砖墙B．240mm厚烧结普通砖墙C．180mm厚钢筋混凝土实心墙D．240mm厚天然石料实心墙
- 32、下列耐火等级为一级的多层民用建筑的安全疏散距离，哪一条是错的（ ）。A．位于医院病房楼袋形走道尽端的房间，房门至封闭楼梯间的距离为20mB．位于教学楼的两个非封闭楼梯间之间的房间，房门至楼梯间的距离为35mC．位于办公楼袋形走道尽端的房间，房门至非封闭楼梯间的距离为20mD．位于普通旅馆的两个封闭楼梯间之间的房间，房门至楼梯间的距离为40m
- 33、下列耐火等级为一二级的多层民用建筑中的大房间，室内最远一点到房门的最大距离，哪条是错误的（ ）。A．医院病房楼中位于两座楼梯间之间的大房间，其室内最远一点到房门的最大距离为20mB．医院病房楼中位于走道尽端的大房间，其室内最远一点到房门的最大距离为20mC．教学楼中位于两座楼梯间之间的大房间，其室内最远一点到房门的最大距离为35mD．办公楼中位于袋形走道两侧的大房间，其室内最远一点到房间的最大距离为22m
- 34、关于高层民用建筑防火间距的规定，下列哪条是不恰当的（ ）。A．两座高层建筑之间的防火间距不小于13mB．两座高层建筑相邻，较高一面外墙为防火墙时，其防火间距不限C．高层建筑与另一高层建筑裙房之间的防火间距不小于11mD．两栋高层建筑的裙房之间的防火间距不小于6m
- 35、高层建筑的中庭上下连

通的面积超过一个防火分区面积时，下列应采取的措施中何者不正确（ ）。A．与中庭相通的门窗设自行关闭的乙级防火门窗B．与中庭相通的过厅、通道等，设甲级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘分隔C．中庭每层回廊设自动灭火系统D．中庭每层回廊设火灾自动报警系统

36、下列哪一类工程可设一个安全出口（ ）。A．22层塔式住宅，每层建筑面积650m²B．12层塔式住宅，每层建筑面积750m²C．18层塔式住宅，每层建筑面积650m²D．16层单元式住宅，每层建筑面积420m²

37、下列高层建筑哪一类可不设消防电梯（ ）。A．高度超过32m的一类公共建筑B．高度超过50m的办公楼C．12层的单元式住宅D．高度为30m的教学楼

38、人防工程耐火等级的规定，下列各条中哪一条正确（ ）。A．人防工程的耐火等级都必须为一级B．人防工程的耐火等级应为一二级，其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级C．人防工程的耐火等级均不应低于二级D．人防工程的耐火等级应和同类地面建筑相同

39、汽车库、修车库的平面布置，以下哪一条错误（ ）。A．汽车库可设在高层、多层民用建筑的底层或贴邻建造B．直接在人员密集的公共场所和托儿所、幼儿园、病房的上部、下部或贴邻建造汽车库时，必须用防火墙隔开C．当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时，其地下可设汽车库D．汽车库内设修理车位时，停车部位与修理车位之间，应设防火隔墙

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com