注册建筑工程师:建筑设计知识习题(四)PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/90/2021\_2022\_\_E6\_B3\_A8\_E 5 86 8C E5 BB BA E7 c57 90275.htm 40、一座90个车位的地 下汽车库, 其安全出口的设置要求应当是( )。 A. 人员出 口和汽车出口各不少于2个 B. 人员出口和汽车出口各不少 于1个 C. 人员出口不少于1个,汽车出口不少于2个 D. 人员 出口不少于2个,汽车出口不少于1个双车道41、住宅公共出 入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取以下 何种措施()。A.加大伸出长度以突出入口形象B.阳台 、外廊等必须设置有组织排水 C.设置雨罩等防止物体坠落 伤人的安全措施 D. 阳台、外廊应采用实体栏板,放置花盆 处必须采取防坠落措施 42、住宅户内通往起居室、卧室的过 道净宽不应小于( ) m。 A . O.9 B . 1.0 C . 1.1 D . 1.2 43、住 宅户内楼梯,一面临空时梯段净宽不应小于()m。A.0.75 B.0.8 C.O.9 D.1.0 44、住宅设计应考虑的安全措施中下列 何者不包括在内( )。 A. 防触电 B. 防盗 C. 防虫鼠 D. 防坠落 45、防空地下室中,两个防护等级不同的相邻防护单 元之间的防护密闭隔墙上开设门洞时, 其两侧防护密闭门的 设置应符合下列哪一条规定()。 A. 高抗力的防护密闭门 应设在低抗力防护单元一侧 B. 高抗力的防护密闭门应设在 高抗力防护单元一侧 C.两侧可同用低抗力的防护密闭门 D . 两侧应同用高抗力的防护密闭门 46、清代太和殿与唐代大 明宫麟德殿体量之比为()。A.二者大小相近B.为麟德 殿的2倍 C.为麟德殿的3倍 D.只相当麟德殿的1/3 47、西南 方少数民族地区常用的"干阑"式住房,其主要特征是()

。A. 多层楼房 B. 底层架空, 人居楼上 C. 有宽大的晒台 D. 全用竹材建造 48、雀替用在什么部位, 起什么作用()。A. 张于屋檐下的竹丝网,以防雀鸟筑巢 B. 是垂脊上仙人走兽凤的别名,用于加固 C. 用于梁枋彩画,丰富画面 D. 用于梁或阑额与柱交接处,主要起装饰作用 49、下列哪一座伊斯兰教寺院的建筑处理手法基本上已是中国传统形式()。A. 西安华觉巷东大寺 B. 广州怀圣寺 C. 泉州清净寺 D. 杭州真教寺 50、著名的《大雁塔门楣石刻》描画的是什么形象()。A. 一座楼阁式的唐塔 B. 一座唐代佛殿 C. 一幅帝后礼佛图 D. 一幅佛本生故事 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com