

注册建筑师：建筑设计知识习题（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90286.htm 66、下列各项中，哪项内容不是城市设计的基本原则（ ）。 A．以人为本、与自然亲和 B．历史延续的原则 C．方便舒适的原则 D．个性表现的原则 67、航空港的选址要考虑航空港与城市之间的距离，合理规划地面交通道。航空港与城市的理想距离一般在（ ）公里为佳。 A．10～15 B．15～50 C．10～30 D．20～40 68、在居住区规划设计中，居住区内部的对外联系应妥善处理。下面哪种说法不妥（ ）。 A．居住区内主要道路，至少应有两个方向与外围道路相连 B．当沿街建筑物长度超过160m时，应增设洞口尺寸不小于4m×4m的消防车道 C．机动车道对外出入口间距控制在80～130m之间 D．人行出口间距一般不超过80m，超过时则应在底层加设人行通道口 69、建筑艺术形式美的创作规律中，其创作的基本规律是（ ）。 A．比例与尺度 B．多样统一 C．节奏与韵律 D．均衡与稳定 70、公共建筑设计中，处理功能的核心问题是指（ ）。 功能分区； 空间组成； 人流组织； 空间比例。 A． 、 、 B． 、 、 C． 、 、 D． 、 、 71、下列（ ）项有误。 A．10层以上的住宅为高层 B．住宅超过100米时为超高层 C．公共建筑超过24米时为高层 D．公共建筑超过100米时为超高层 72、关于住宅建筑设计，下列说法（ ）项有误。 A．住宅层高不应高于2.8m B．卧室、起居室的净高不应低于2.40m，其局部净高不应低于2m C．厨房的净高不应低于2.20m D．利用坡屋顶内空间作卧室时，其1/3面积的净高不

应低于2.10m 73、在《高层民用建筑设计防火规范》中，“高级住宅”是指（ ）。 A．建筑装修标准高和建筑高度超过24m的住宅 B．建筑装修标准高和设有空气调节系统的高级住宅 C．建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅 D．建筑装修标准高和设有分体式空气调节系统的住宅 74、玻璃幕墙的设置下列规定错误的是（ ）。 A．窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用难燃烧材料 B．无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙 C．玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，应采用不燃烧材料严密填实 D．窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用难燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用燃烧材料 75、燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。除液化石油气作燃料的锅炉外，当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时，下列规定错误的是（ ）。 A．其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h B．单台锅炉蒸发量不应超过3.00t/h C．可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA D．单台容量不应超过630kVA 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com