

建筑经济与施工组织习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E7_BB_8F_E6_c57_90315.htm

一、单选题[共100题，每题1分，总计100分]

1、在现行建设工程造价构成中，工程监理费属于（ ）。 A．预备费 B．与建设项目相关的其他费用 C．建筑安装工程投资中的间接费 D．与未来企业生产经营有关的其他费用

2、建筑物内的给排水工程费用属于（ ）。 A．建筑工程费用 B．安装工程费用 C．工程其他费用 D．生产用具购置费

3、关于工程概算与预算，下列说法正确的是（ ）。 A．两者编制的依据、所处的设计阶段、所起的作用以及计算工程项目的划分粗细程度都相同，而在费用的组成、编制表格形式和编制方法上也基本相似 B．两者在编制的依据、所处的设计阶段、所起的作用以及计算工程项目的划分粗细程度都有差别，但在费用的组成、编制表格形式和编制方法上基本相似 C．与A正相反 D．与B正相反

4、由人工费、材料费和机械使用费组成的土建工程直接费中，材料费所占的百分数应为（ ）。 A．40%~50% B．60%~70% C．75%~80% D．85%~90%

5、单层建筑物内分隔的仪表间等单层房间，应按哪一种方法计算建筑面积（ ）。 A．按投影面积计算 B．按投影面积的1/2计算 C．按投影面积的2/3计算 D．不计算建筑面积

6、二层报告厅，室内有楼梯，室外设疏散梯，该疏散梯的建筑面积计算，下列各项中正确的是（ ）。 A．不计算建筑面积 B．按疏散梯水平投影面积计算 C．按疏散梯水平投影面积的1/2计算 D．按疏散梯水平投影面积的3/4计算

7、细石混凝土找平层施工时，其纵横缝的最大间

距不宜大于（ ）。 A . 2m B . 4m C . 6m D . 8m

8、刚性防水屋面主要应用于防水等级为（ ）的屋面防水。 A . 级 B . 级 C . 级 D . 级

9、防水混凝土工程施工时，迎水面防水混凝土的保护层厚度不得小于（ ）。 A . 5mm B . 25mm C . 35mm D . 45mm

10、常用于高耸烟囱结构的模板体系是（ ）。 A . 大模板 B . 爬模 C . 滑模 D . 台模

11、在滑模系统中，（ ）把作用在模板、吊脚手架和操作平台上的荷载传递给千斤顶。 A . 支承杆 B . 提升架 C . 围圈 D . 围圈支托

12、在滑模系统中，（ ）把模板自重和模板滑动时的摩阻力等荷载传递给提升架。 A . 支承杆 B . 提升架 C . 围圈 D . 围圈支托

13、在滑模系统中，（ ）承受施工中的全部荷载。 A . 支承杆 B . 提升架 C . 围圈 D . 围圈支托

14、振实预制构件一般采用（ ）。 A . 内部振动器 B . 表面振动器 C . 外部振动器 D . 振动台

15、为了减少混凝土在泵送时的阻力，一般泵送混凝土最小水泥用量为（ ）。 A . 200kg/m³ B . 250kg/m³ C . 280kg/m³ D . 300kg/m³

16、当地下结构边缘与基坑边缘很贴近时，地下结构卷材防水层铺贴方法应选用（ ）。 A . 外贴法 B . 内贴法 C . 实铺法 D . 满铺法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com