

一级注册建筑师考试练习试题(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90363.htm

1. 某栋普通楼房建筑造价 1000 万元，据此估计建筑材料费大约为下列哪一项价格？

A. 250 万元 B. 350 万元 C. 450 万元 D. 500 万元至 600 万元

2. 有一种广泛用于建筑业的金属在自然界蕴藏极丰富，几乎占地壳总重的 7.45%，占地壳全部金属含量的三分之一，它是下列哪一种？

A. 铁 B. 铝 C. 铜 D. 钙

3. 钢是指含炭量小于 2% 的铁炭合金，而含炭量大于 2% 时，则称为：

A. 熟铁 B. 生铁 C. 合金铁 D. 马口铁

4. 按国际标准 (ISO6308 - 80) 石膏墙板推荐宽度为 600mm, 900mm, 1200mm, 下列石膏墙板的推荐长度哪组是正确的？

A. 1500 ~ 2700mm 范围内每 300 递增 B. 2700 ~ 3600mm 范围内每 300 递增 C. 1800 ~ 3900mm 范围内每 100 递增 D. 1800 ~ 3600mm 范围内每 100 递增

5. 普通纸面石膏板用于厨房、浴厕及空气相对湿度经常大于多少的潮湿环境中时，必须采取相应的防潮措施？

A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

6. 干容重 05 级，C3 (30 号) 的加气混凝土砌块用于横墙承重房屋时可建造下列哪种房屋？

A. 六层以下，高度 < 17m B. 五层以下，高度 < 15m C. 四层以下，高度 < 12m D. 三层以下，高度 < 10m

7. 某工地实验室作混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为 100mm × 100mm × 100mm，经标准养护条件下 28 天取得了抗压强度值，问如何确定其强度标号？

A. 必须用标准立方体尺寸 150mm × 150mm × 150mm 重作 B. 取其所有小试块重的最大强度值 C. 可乘以尺寸换算系数 0.95 D. 可乘以尺寸换算系数 1.05

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com