

建筑工程考试：建筑知识习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_AD\\_91\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c57\\_90408.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B7_A5_E7_c57_90408.htm) 一、单选题[共100题，

每题1分，总计100分] 1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念，以下哪项表述是正确的（ ）。 a . 熟地--已经七通一平的土地 b . 熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地 c . 熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地 d . 生地--已开发但尚未建成的土地 来源：www.examda.com

2、当居住区内道路与城市道路连接时，其交角不宜小于（ ）。 a .  $85^{\circ}$  b .  $80^{\circ}$  c .  $75^{\circ}$  d .  $70^{\circ}$  3、根据广场的性质划分，城市广场可分为（ ）。 a . 市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类 b . 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、集散广场等五类 c . 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类 d . 市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类

4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述，哪条是不正确的（ ）。 a . 公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧 b . 在地震设防的城市中，干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m c . 次干路两侧可设置公共建筑物的出入口，并可设置机动车和非机动车的停车场等设施 d . 市区建筑容积率大于4的地区（城市规模

200万人口的城市），其道路支路的密度应在6-8km/km<sup>2</sup>之间 来源：www.examda.com 5、（ ）不符合住宅设计规范的要求。 a . 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规，遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约

用水等有关规定 b . 住宅设计应符合城市规划和居住区规划的要求 , 使建设与周围环境相协调 , 创造方便、舒适、优美的生活空间 c . 住宅设计应以人为核心 , 除满足一般居住使用要求外 , 根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求 d . 住宅设计仅满足近期使用要求

6、博物馆陈列室不宜布置在 ( ) 层或 ( ) 层以上。 a . 4 ; 4 b . 5 ; 5 c . 6 ; 6 d . 3 ; 3

7、 ( ) 不属于中国古代建筑基本结构形式。 a . 穿斗式 b . 井干式 c . 干阑式 d . 抬梁式

8、斗拱位于 ( ) 构件之间。 a . 梁与枋 b . 梁与柱 c . 屋顶与梁 d . 枋与枋

9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是 ( ) 。 a . 1 : 2 b . 1 : 3 c . 2 : 1 d . 3 : 1

10、佛光寺大殿平面柱网为 ( ) 。 a . 单槽 b . 双槽 c . 分心槽 d . 金厢斗底槽

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)