

一级注册建筑师考试120试题(四) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_c57\\_90457.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90457.htm)

61.关于室内外地面和广场道路的混凝土垫层的设计，下列表述哪一条是错误的？ A.纵向缩缝的间距可采用3~6m B.纵向缩缝缝宽20mm，内填隔离材料 C.横向缩缝宜采用假缝，内填沥青材料 D.室外混凝土垫层宜设伸缝，缝宽20~30mm，间距20~30m

62.石灰土垫层广泛适用于地下水位较低地区道路，下列哪种路面不适合采用石灰土垫层？ .混凝土整体路面； .沥青碎石路面； .中粒式沥青混凝土路面； .混凝土预制块路面； .花岗石路面； .嵌草水泥砖路面。 A. 、 B. 、 C. 、 D.

63.关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？ A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm B.没有排水设施时，汽车坡进出入口宜高出室外地面100mm C.附建式全地下成半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上 D.窗口墙高出室外地面不得小于300mm

64.任何防水等级的地下室，防水工程主体均应选用下列哪一防水措施？ A.防水卷材 B.防水砂浆 C.防水混凝土 D.防水涂料

65.关于防水混凝土，下列哪一项表述不正确？ A.结构厚度不应小于200mm B.迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm C.防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，抗渗等级应比设计要求提高一级 D.抗渗等级不得小于S6

66.地下工程的防水等级分为几级？有少量湿漉的情况下，不会使物质变失效的，贮物场所应确定为几级？下列哪项是正确的？ A.分为5级，确定\*\*\* B.分为3级，确定为\*\*\* C.分为2级，确定二级 D.分为4级，确定

为二级 67.下列四种防水混凝土墙体水平施工缝的结构形式中，哪一种形式不宜提倡？ 68.下列哪一种防水涂料宜用于地下工程结构主体的背水面？ A.非焦油聚氨酯防水涂料 B.水泥基渗透结晶性型防水涂料 C.硅橡胶防水涂料 D.丁苯胶乳沥青防水涂料 69.关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？ A.外廊式住宅的外廊可不设外窗 B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门 C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施 D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施 70.在我国北方，外墙采用保温复合墙时，其构造做法，下列哪一条是错误的？ A.优先选用外保温，即将保温材料布置在外墙的外侧，而将密度大，蓄热系数也大的材料布置在外墙内侧为好。 B.必须选用内保温时，应在外墙与楼板、外墙与承重墙交接处采取防热和保温措施 C.宜设空气间层，其厚度一般以40~50mm为宜 D.为提高空气间层保温能力，建上贴涂铝箔时，铝箔应设在间层的外侧 71.在我国南方，围护结构的隔热构造设计，下列哪一条措施是错误的？ A.外表面采用浅色饰面 B.设置通风间层 C.当采用复合墙时，密度大，其蓄热系数也大的，宜设在高温一侧。 D.设置带铝箔的封闭空气间层，单面设铝箔时，宜设于温度较高的一侧 72.下列窗户中，哪一种窗户的传热系数最大？ A.单层木窗 B.单框双玻璃钢窗 C.单层铝合金窗 D.单层彩板钢窗 73.下列对各种刚性基础的表述中，哪一项表述是不正确的？ A.灰土基础在地下水位线以下或潮湿地基上不宜采用 B.用作砖基础的砖，其标号必须在MU5以上，砂浆一般不低于M2.5

C.毛石基础整体性欠佳，有震动的房屋很少采用 D.混凝土基础的优点是强度高，整体性好，不怕水，它适用于潮湿地基或有水的基槽中

74.关于基础埋置深度的表述，下列哪一项是错误的？

A.在抗震设防区高层建筑采用桩基础的埋置深度（不计桩长）不宜小于建筑物高度的1/20 B.土质好的、承载力高的土层基础可以浅埋，土质差的，承载力低的应该深埋 C.一般应尽量将基础放在地下水位之上 D.一般应将基础灰土垫层放在冻结深度以上

75.砖基础要设大放脚，如果工程荷载和地基条件相同，试问下列哪种基础构造既安全又经济？

76.关于屋面设置隔汽层的要求，下列表述中哪条是错误的？

A.寒冷和严寒地区采暖建筑屋面，均应设隔气层 B.北纬40°以北地区，且室内空气湿度大于75%的保温屋面，应设隔汽层 C.北纬40°以南地区室内空气湿度常年大于80%的保温屋面，应设隔汽层 D.根据当地气候条件，建筑使用环境和屋面构造进行建筑热工设计，当保温层内温度低于熔点温度时，应设隔汽层

77.关于普通细石混凝土的刚性防水屋面设计，下列表述哪条是错误的？

A.细石混凝土不得使用火山灰水泥 B.细石混凝土的强度等级不得低于C20 C.细石混凝土防水层厚度不应40mm D.细石混凝土防水层上不设分格时，细石混凝土内应配置双向钢筋网片

78.10层住宅层面的防水层材料不能选用下列哪一组？

A.聚氯乙烯防水涂料与聚合物水泥基防水涂料上下组合 B.氯化聚乙烯防水卷材与非焦油聚氨脂防水涂料上下组合 C.APP改性沥青防水卷材与三毡四油沥青防水卷材上下组合 D.细石混凝土防水层与氯丁橡胶防水卷材上下组合

79.关于平屋面的工程做法，下列哪项是正确的？

A.在两层三元乙丙丁基橡胶防水层表面抹20mm厚，1：3水泥砂浆保护层

B.倒置屋面在防水层上铺100mm厚聚苯泡沫保温板，上铺60mm厚粒径15~20mm卵石，其间干铺一层无防聚脂纤维布。 C.在聚氯乙烯防水涂料上铺撒绿豆砂 D.在聚氯脂防水涂料防水层表面铺40mm厚细石混凝土防水层

80.关于架空隔热屋面的设计要求，下列表述中哪条是错误的？ A.不宜设女儿墙 B.屋面采用女儿墙时，架空板与女儿墙的距离不宜小于250mm C.屋面坡度不宜大于5% D.不宜在八度地区使用

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)