

一级建筑师考试知识题6000例(十六) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_90508.htm

1. 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标
2. 7层及以上（16米）住宅必须设电梯
3. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时，应设电梯
4. 医院病房楼，设有空调的多层旅馆，超过5层的公建室内疏散楼梯，均应设置封闭楼梯间（包括首层扩大封闭楼梯间）
5. 设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑，应设封闭楼梯间。公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度，可不设封闭楼梯间
6. 图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯，应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间
7. 档案馆库区设置楼梯时，应采用封闭楼梯间，门采用不低于乙级防火门
8. 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置
9. 12层及以上每栋楼设电梯不应少于两台
10. 建筑楼梯一般不应超过18级，且不应少于3级
11. 楼梯净宽按每股人流0.55M（0-0.15M）计算，并不应少于2股人流
12. 管道井在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内
13. 排烟和通风不得使用同一管道系统
14. 图书馆照明一般室0.75M水平面150-200-300LX老年室0.75M水平面200-300-500LX陈列室0.75M水平面75-100-150LX读者休息室0.75M水平面30-50-75LX
15. 托幼园照度标准活动室150LX、保健隔离室100、寝室75、卫生间30、门厅20
16. 中小学照度均匀度不应低于0.7黑板灯其垂直照度不应低于200LX
17. 二级踏步不允许出现在楼梯梯段
18. 电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口
19. 建筑物底层地面至少应高出室外地面0.15M
20. 电梯不宜被楼梯环绕单侧排列电梯不应超过4台双侧排列电梯不应

超过8台19. 候梯厅深度单侧台住宅电梯 B 其他电梯 1.5B
多台双侧排列时 相对电梯B之和；并 $< 4.5M$ (客梯) 20. 一
般平屋面的最小坡度为1 : 50瓦屋面无望板坡度1 : 2、有望
板1 : 2.5石棉瓦坡度为1 : 3波型金属瓦坡度为1 : 4压型钢板
为1 : 721. 10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔或
外墙爬梯22. 开向公共走道的窗扇，其地面高度不应低于2米
，外窗窗台低于0.8米时应采用防护措施23. 双面弹簧门应在可
视高度部分装透明玻璃24. 旋转门、电动门和大型门的临近应
另设普通门25. 建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道
通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间26. 天
窗应采用防破碎的透光材料或安全网，并应有防产生冷凝水
或引泄冷凝水的措施27. 窗的开启形式应能方便使用、开启应
安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层28. 砖墙-0.06米处
设连续水平防潮层，室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加
设防潮层29. 设计最高地下水位低于地下室底板0.3-0.5米，且
基地内土壤回填土无形成滞水可能时，可采用防潮做法30. 全
国气候分区：严寒地区（Ⅰ区）累年最冷月平均 < -10 寒冷
地区（Ⅱ区）累年最冷月平均 > -10 ， 0 温暖地区（
Ⅲ区）累年最冷月平均 > 0 累年最热月平均 < 28 炎热地区（
Ⅳ区）累年最热月平均 > 28 100Test 下载频道开通，各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com