

一级建筑师考试知识题6000例(十三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_90522.htm

1. 刚性路面指现浇混凝土路面、预制块路面柔性路面指沥青、粘性、塑性路面2. 一般高层建筑的基础埋深不应小于建筑主体高度的1/10-1/123. 根据高层建筑消防规定,应保证有1/3外墙直接落地,以便发生火灾时可以用云梯扑救4. 砖混结构建筑的建筑面积估算可以以轴线计算面积加上6%的围护面积5. 经营一个旅游宾馆,合理的间数应为200间6. 居住区内的商业服务、金融邮电与文体中心等采用的布置方式有独立成片集中布置沿街线状布置沿街与成片集中布置相结合7. 文化馆建筑在总平面设计布局时,宜采用分散式的形式8. 道路路边缘与乔木中心的最小间距为1.0米9. 生活区内主要车行道的宽度一般为5.5-7.0米10. 地下车库的坡道坡度为10%,与平地相接时,设坡度为5%的缓坡段,长度为3-6米11. 一般混凝土路面的拱坡坡度为1.0-2.0%12. 停车场库应设两个出入口的条件是地下停车库车位大于25辆地面停车场车位大于50辆多层停车场车位大于100辆13. 为了有较好的行驶条件,道路的变坡点距离应在50米以上14. 道路纵断面变坡处,当相邻纵坡差大于1-2%时,应设置竖曲线,其竖曲线的最小半径凹型为100米,凸型为300米15. 给居民区配套的商业中心,每100平方米营业面积应考虑7.5个自行车车位16. 居住区内步行道的最小纵坡应为 0.5%17. 在坡地坡度的分级中,中坡地与陡坡地的分界线为25%18. 标准篮球场地的外围尺寸为15米*38米19. 停车场内停车坪的排水坡度应为不大于0.5%20. 垂直式停车方式车位占地面积最小21. 一块坡度

较大的地形拟采用台阶式的处理方式，台阶高度不宜大于6米

22. 停车场出口距地下行人通道应保证至少50米距离

23. 基地内应有排除地面及路面雨水至城市排水系统的设施

24. 道路的转弯半径小车6M；货车9M

25. 一般小型汽车场用地面积25-30M²/辆；小型汽车库30-40M²辆微型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为0.7中型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为2.0大型汽车的停车面积与当量小汽车的换算倍数为3.0

26. 停车场通道的最小平曲线半径小型车7米；直线坡度15%；曲线坡度12% 中型车10.5米；直线坡度12%；曲线坡度10% 大型车13米；直线坡度10%；曲线坡度8%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com