

注册建筑师考试辅导:托儿所、幼儿园建筑设计 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_90559.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90559.htm) 第2.2.3条 托儿所、幼

儿园室外游戏场地应满足下列要求：来源：www.examda.com

一、必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m<sup>2</sup>。各游戏场地之间宜采取分隔措施。二、应有全园共用的室外游戏场地，其面积不宜小于下式计算值：

室外共用游戏场地面积 ( m<sup>2</sup> ) = 180 + 20 ( N - 1 ) 第2.2.4条

托儿所、幼儿园宜有集中绿化用地面积，并严禁种植有毒、

带刺的植物。 第3.2.2条 寄宿制幼儿园的活动室、寝室、卫生间、衣帽贮藏室应设计成每班独立使用的生活单元。 第3.2.3

条 单侧采光的活动室，其进深不宜超过6.60m。楼层活动室宜设置室外活动的露台或阳台，但不应遮挡底层生活用房的日照。

第3.2.4条 幼儿卫生间应满足下列规定：一、卫生间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分间或分隔，并应有直接的自然通风。

二、盥洗池的高度为0.50 ~ 0.55m，宽度为0.40 ~ 0.45m，水龙头的间距为0.35 ~ 0.4m。来源

：www.examda.com 三、无论采用沟槽式或坐蹲式大便器均应有1.2m高的架空隔板，并加设幼儿扶手。每个厕位的平面尺寸为0.80m × 0.70m，沟槽式的槽宽为0.16 ~ 0.18m，坐式便器

高度为0.25 ~ 0.30m。 第3.2.7条 音体活动室的位置宜临近生活用房，不应和服务、供应用房混设在一起。单独设置时，宜用连廊与主体建筑连通。

第3.6.4条 在幼儿安全疏散和经常出入的通道上，不应设有台阶。必要时可设防滑坡道，其坡度不应大于1 : 12。

第3.6.5条 楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合

下列规定：一、楼梯除设成人扶手外，并应在靠墙一侧设幼儿扶手，其高度不应大于0.60m。二、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。三、楼梯踏步的高度不应大于0.15m，宽度不应小于0.26m。第3.7.4条 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m，内侧不应设有支撑。护栏宜采用垂直线饰，其净空距离不应大于0.11m。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)