

建筑工程考试:建筑设计知识习题(1) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_AD\\_91\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c57\\_90723.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E5_B7_A5_E7_c57_90723.htm)

- 一、单选题[共100题, 每题1分, 总计100分]
- 1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念, 以下哪项表述是正确的( )。A. 熟地--已经七通一平的土地 B. 熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地 C. 熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地 D. 生地--已开发但尚未建成的土地
- 2、当居住区内道路与城市道路连接时, 其交角不宜小于( )。A.  $85^\circ$  B.  $80^\circ$  C.  $75^\circ$  D.  $70^\circ$
- 3、根据广场的性质划分, 城市广场可分为( )。A. 市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类 B. 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、集散广场等五类 C. 市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类 D. 市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类
- 4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述, 哪条是不正确的( )。A. 公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧 B. 在地震设防的城市中, 干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m C. 次干路两侧可设置公共建筑物的出入口, 并可设置机动车和非机动车的停车场等设施 D. 市区建筑容积率大于4的地区(城市规模 200万人口的城市), 其道路支路的密度应在6-8km/km<sup>2</sup>之间
- 5、( )不符合住宅设计规范的要求。A. 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规, 遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定 B. 住宅设计应符合城市规划和居

住区规划的要求，使建设与周围环境相协调，创造方便、舒适、优美的生活空间C．住宅设计应以人为核心，除满足一般居住使用要求外，根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求D．住宅设计仅满足近期使用要求6、博物馆陈列室不宜布置在（ ）层或（ ）层以上。A．4；4B．5；5C．6；6D．3；37、（ ）不属于中国古代建筑基本结构形式。A．穿斗式B．井干式C．干阑式D．抬梁式8、斗拱位于（ ）构件之间。A．梁与枋B．梁与柱C．屋顶与梁D．枋与枋9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是（ ）。A．1：2B．1：3C．2：1D．3：110、佛光寺大殿平面柱网为（ ）。A．单槽B．双槽C．分心槽D．金厢斗底槽 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)