

建筑设计指导：托儿所、幼儿园建筑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E8_AE_BE_E8_c57_90769.htm 为学龄前儿童集中进行保育和教育而使用的建筑为托儿所、幼儿园建筑。供三周岁以下的幼儿使用的建筑为托儿所，为三至六周岁幼儿使用的建筑为幼儿园。幼儿园（包括托、幼结合建筑）大型为10~12班；中型6~9班；小型为5班以下。单独托儿所的规模不宜超过5个班。托儿所、幼儿园每班人数：托儿所的小、中班为15~20人；托儿所大班为21~25人；幼儿园小班20—25人，中班26~30人，大班31~35人。托儿所、幼儿园地点选择应满足下列要求：1. 应远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求。2. 方便家长接送，避免交通干扰。3. 日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美。4. 能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。托儿所、幼儿园总平面设计要求：1. 对建筑物、室外游戏场地、绿化用地和杂物院等进行总体布置，做到功能合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。2. 室外活动场地必须各班设专用场地。每班的游戏场地面积不应小于60平方米。各班游戏场地之间宜采取分隔措施。3. 宜布置有集中绿化，并严禁种植有毒、带刺的植物。4. 在供应区应设置杂物院，并单独设置对外出入口。基地边界及游戏场地、绿化等宜设置安全、美观、通透的围护栏杆。托儿所、幼儿园建筑设计要点：1. 平面布置应功能分区明确、避免相互干扰，方便使用管理，有利于交通疏散。2. 严禁将幼儿生活用房设置在地下室或

半地下室内。 3 . 生活用房的室内净高：活动室、寝室、乳儿室不低于2 . 80米，音体活动室不低于3 . 6米。 4 . 建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。 5 . 生活用房应布置在当地最好的日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求。温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设置遮阳措施。 6 . 各房间应满足隔声的要求。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com