

考试大整理建筑结构试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c57_90803.htm 一、单选题[共100题，

每题1分，总计100分] 来源：www.examda.com 1、计算荷载效应时，永久荷载分项系数的取值应是（ ）。 A．任何情况下均取1.2 B．其效应对结构不利时取1.2 C．其效应对结构有利时取1.2 D．验算抗倾覆和滑移时取1.2

2、基本风压是指当地比较空旷平坦地面离地10m高统计所得的多少年一遇的10min平均最大风速为标准，按 $W_0 = V_0^2/1600$ 确定的风压值（ ）。 A．30年 B．50年 C．20年 D．100年

3、下列结论中，哪些是正确的（ ）。 (1)杆件变形的基本形式有四种：拉伸(或压缩)、剪切、扭转和弯曲 (2)当杆件产生拉(压)变形时，横截面沿杆轴线发生平移 (3)当圆截面杆产生扭转变形时，横截面绕杆轴线转动 (4)当杆件产生弯曲变形时，横截面上各点均有铅垂方向的位移，同时横截面绕截面的中性轴转动 A．(1) B．(2)、(3) C．(1)、(2)、(3) D．全对

4、普通钢筋混凝土的自重为（ ）。 A．22--23kN/m³ B．23--24kN/m³ C．24--25kN/m³ D．25--26kN/m³

5、有明显屈服点钢筋的强度标准值是根据下面哪一项指标确定的（ ）。 A．比例极限 B．下屈服点 C．极限抗拉强度 D．上屈服点

6、混凝土保护层厚度与下面哪种因素有关（ ）。 A．混凝土强度等级 B．构件类别 C．构件工作环境 D．以上都有关

7、对于混凝土各种强度标准值之间的关系，下列哪个是正确的（ ）。 A． $f_{tk} > f_{ck} > f_{cuk}$ B． $f_{cuk} > f_{tk} > f_{ck}$ C． $f_{cuk} > f_{ck} > f_{tk}$ D． $f_{ck} > f_{cuk} > f_{tk}$

8、梁下部钢筋净距应满足下列哪条要求（ ）。 (d为纵向受力钢筋直径) A．

d且 25mm B . 1.5d且 20mm C . d且 30mm D . d
且 20mm 9、当采用钢筋混凝土构件时，要求混凝土强度等级不宜低于（ ）。 A . C25 B . C15 C . C25 D . C30 10、在以下有关钢筋混凝土结构的论述中，哪个是不正确的（ ）。 A . 柱的主筋其主要作用是抵抗弯矩和轴向压力 B . 建筑物上如果剪力墙配置适当，一般来说，因水平力而产生的变形要小 C . 楼板的作用，一方面是将楼板上的荷载传达到梁上；另一方面是将水平荷载传达到框架或剪力墙上 D . 箍筋的间隔越大，柱的抗弯强度越大 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com