

注册建筑师考试试题集(部分) PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_90825.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90825.htm) 7. 低层民用建筑封闭楼梯间的门应为：来源：www.examda.com A. 甲级防火门 B. 乙级防火门 C. 丙级防火门 D. 能阻挡烟气的双向弹簧门 8. 紧靠

防火墙两侧的门、窗洞口之间的最近边缘的水平距离不应小于 A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m 9. 低层民用建筑耐火等级为一、二级时，其防火分区允许最大建筑面积为\_\_平方米。 A. 1000 B. 1500 C. 2000 D. 2500 答案：D, B, D 结构规范 10. 非地震区砖砌平拱过梁的最大跨度为\_\_米。 A. 1.2 B. 1.8 C. 2.0 D. 2.4 来源

：www.examda.com 11. 普通的钢筋混凝土梁中，哪一个不是决定其斜截面抗剪承载力的因素？ A. 混凝土和钢筋的强度等级 B. 截面尺寸 C. 纵向钢筋 D. 箍筋肢数 12. 配筋率适中（ $\rho_{min}$   $\rho_{max}$ ）的钢筋混凝土梁，正截面受弯破坏时具有

以下哪种特征？ A. 延性破坏 B. 脆性破坏 C. 有时延性，有时脆性 D. 破坏时导致斜截面受弯破坏 答案：B, C, A 环境控制（声学） 13. 单一频率的声音是 A. 纯音 B. 噪声 C. 白噪声 D. 粉红噪声 14. 增加多孔材料的厚度可提高哪种频率的吸声能力 A. 低频 B. 中频 C. 高频 D. 中、高频来源：www.examda.com 15. 城市中常用的屏障隔声，对哪种频率的噪声最有效 A. 低频 B. 中频 C. 高频 D. 中、高频 答案：A, A, C 设备 16. 单层和多层建筑物室内消火栓的最大间距为\_\_米。来源

：www.examda.com A. 40 B. 45 C. 50 D. 55 17. 灭火初期室内消防水箱的储水量应当是多少分钟消防用水量？ A. 30 B. 15 C. 10 D. 5 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)