

注册建筑师建筑材料与构造100题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90826.htm

一、单选题[共100题，每题1分，总计100分]

- 1、施工要求的流动性较大时，粗骨料常会出现离析，为保证混凝土的粘聚性，砂率（ ）。 A . 宜较大 B . 宜较小 C . 无关要紧
- 2、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（ ）。 A . 总表面积大些，空隙率小些 B . 总表面积小些，空隙率小些 C . 总表面积大些，空隙率大些
- 3、压碎指标是用来表示（ ）强度的指标。 A . 石子 B . 轻骨料 C . 轻骨料混凝土
- 4、测定混凝土抗压强度时，如采用100mm × 100mm × 100mm的试件，应采用的换算系数是（ ）。 A . 0.95 B . 1 C . 1.05
- 5、测定混凝土强度用的标准试件尺寸为（ ）mm。 A . 70.7 × 70.7 × 70.7 B . 100 × 100 × 100 C . 150 × 150 × 150
- 6、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（ ）。 A . 筛分析法 B . 筛分曲线与细度模数 C . 合理砂率
- 7、作为石灰膏试配时的稠度应为（ ）mm。 A . 120 ± 5 B . 110 ± 5 C . 100 ± 5
- 8、既能揭示钢材内部组织缺陷又能反映钢材在静载的塑性的试验（ ）。 A . 拉伸试验 B . 冷弯试验 C . 冲击韧性试验
- 9、下列涂料中，（ ）对基层要求干燥些。 A . 溶剂型涂料 B . 水溶性涂料 C . 乳胶涂料
- 10、石油沥青随牌号的增大，（ ）。 A . 其针入度由大变小 B . 其延度由小变大 C . 其软化点由低变高
- 11、材料在自然状态下，单位体积的质量称之为（ ）。 A . 密度 B . 相对密度 C . 表观密度 D . 堆积密度
- 12、材料吸水后，将使材料的（ ）提高。 A . 耐久性 B . 强度 C . 保温 D . 导热系数
- 13、亲水性材料的润

湿边角 ()。 A . 45 ° B . 90 ° C . > 90 ° D . > 45 °

14、材料的耐水性指材料 () 而不破坏，其强度也不显著降低的性质。 A . 在水作用下 B . 在压力水作用下 C . 长期在饱和水作用下 D . 长期在湿气作用下

15、下列材料 () 可以作卫生间、厨房吊顶的罩面板。 A . 水泥石棉 B . 矿棉装饰板 C . 防潮石膏板 D . 纸面石膏板

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com