

一级注册建筑师综合测试题（上）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_c57\\_90845.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90845.htm)

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

- 1.弹性定律是表示（ ）成正比的关系。 A.作用力与反作用力 B.作用力与变形 C.应力与应变 D.弹性与线应变
- 2.建筑钢的应力-应变图，如图所示。图中位置1为钢的何种指标？（ ） A.弹性极限 B.屈服极限 C.强度极限 D.破坏强度
- 3.拱结构的受力情况主要是属于下列哪一种？（ ） A.受弯 B.受剪 C.受扭 D.受压
- 4.在地震区，当建筑物平面布置不均匀、刚度不均匀时，应（ ） A.设置伸缩缝 B.设置沉降缝 C.设置防震缝 D.设置施工后浇带
- 5.按我国抗震设计规范设计的建筑，当遭受相当于本地区设防烈度的多遇地震影响时，建筑物（ ）。 A.一般不受损坏或不需修理仍可继续使用 B.可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用 C.不致发生危及生命的严重破坏 D.不致倒塌
- 6.高为 $h$ ，宽为 $b$ 的矩形截面，对于中性轴（ $x$ 轴）的惯性矩应为（ ）。 A. $bh^3/6$  B. $bh^3/12$  C. $bh^3/12$  D. $bh^3/6$
- 7.填土的密实度常以设计规定的（ ）作为控制标准。 A.可松性系数 B.孔隙率 C.渗透系数 D.压实系数
- 8.砖墙水平灰缝的砂浆饱满度至少要达到（ ）以上。 A.90% B.80% C.75% D.70%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)