

03年一级建筑师考试试卷57-72题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_03_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_90857.htm

- 57.建筑用纸面稻草板制作简易隔墙，下列哪一种描述是正确的？ A.增高可到2700mm B.晴天可在室外搭建 C.沿地的铺在木龙骨下不必垫油毡条 D.不能用于有水汽的房间
- 58.由漆树液汁提取的天然漆，为自然界赐予人类的一种绿色建材然而，它也有性能弱点，下列哪项有误？ A.粘度较高，不易施工 B.漆膜色浅，性坚固 C.不耐日晒，抗碱性差 D.漆酚有毒
- 59.用马、牛等杂次废毛掺活性植物纤维和浆糊制成的毛毡，在建筑中下列用途哪一条并不合适？ A.门窗部位衬垫 B.缝隙堵塞加料 C.贴墙保温吸声 D.厅室装饰地毯
- 60.岩棉是用以下哪种岩石为主要原料制成的？ A.白云石 B.石灰岩 C.玄武岩 D.松脂岩
- 61.关于室内外地面和广场道路的混凝土垫层的设计，下列表述哪一条是错误的？ A.纵向缩缝的间距可采用3~6m B.纵向缩缝缝宽20mm，内填隔离材料 C.横向缩缝宜采用假缝，内填沥青材料 D.室外混凝土垫层宜设伸缝，缝宽20~30mm，间距20~30m
- 62.石灰土垫层广泛适用于地下水位较低地区道路，下列哪种路面不适合采用石灰土垫层？
·混凝土整体路面； ·沥青碎石路面； ·中粒式沥青混凝土路面； ·混凝土预制块路面； ·花岗石路面； ·嵌草水泥砖路面。 A. 、 B. 、 C. 、 D. 、
- 63.关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？ A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm B.没有排水设施时，汽车坡进出入口宜高出室外地面100mm C.附建式全地下成半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以

上 D.窗口墙高出室外地面不得小于300mm 64.任何防水等级的地下室，防水工程主体均应选用下列哪一防水措施？ A.防水卷材 B.防水砂浆 C.防水混凝土 D.防水涂料 65.关于防水混凝土，下列哪一项表述不正确？ A.结构厚度不应小于200mm B.迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm C.防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，抗渗等级应比设计要求提高一级 D.抗渗等级不得小于S6 66.地下工程的防水等级分为几级？有少量湿漉的情况下，不会使物质变失效的，贮物场所应确定为几级？下列哪项是正确的？ A.分为5级，确定三级 B.分为3级，确定为三级 C.分为2级，确定二级 D.分为4级，确定为二级 67.下列四种防水混凝土墙体水平施工缝的结构形式中，哪一种形式不宜提倡？ 68.下列哪一种防水涂料宜用于地下工程结构主体的背水面？ A.非焦油聚氨酯防水涂料 B.水泥基渗透结晶性防水涂料 C.硅橡胶防水涂料 D.丁苯胶乳沥青防水涂料 69.关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？ A.外廊式住宅的外廊可不设外窗 B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门 C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施 D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施 70.在我国北方，外墙采用保温复合墙时，其构造做法，下列哪一条是错误的？ A.优先选用处保温，即将保温材料布置在外墙的外侧，而将密度大，蓄热系数也大的材料布置在外墙内侧为好。 B.必须选用内保温时，应在外墙与楼板、外墙与承重墙交接处采取防热和保温措施 C.宜设空气间层，其厚度一般以40~50mm为宜 D.为提高空气间层

保温能力，建上贴涂铝箔时，铝箔应设在间层的外侧 71.在我国南方，围护结构的隔热构造设计，下列哪一条措施是错误的？ A.外表面采用浅色饰面 B.设置通风间层 C.当采用复合墙时，密度大，其蓄热系数也大的，宜设在高温一侧。 D.设置带铝箔的封闭空气间层，单面设铝箔时，宜设于温度较高的一侧 72.下列窗户中，哪一种窗户的传热系数最大？ A.单层木窗 B.单框双玻璃钢窗 C.单层铝合金窗 D.单层彩板钢窗 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com