

结构工程师考试《建筑材料与构造》复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E7_BB_93_E6_9E_84_E5_B7_A5_E7_c58_90910.htm 共100题，每题1分，总计100分

- 1、施工要求的流动性较大时，粗骨料常会出现离析，为保证混凝土的粘聚性，砂率（ ）。 A．宜较大 B．宜较小 C．无关要紧来源：www.examda.com
- 2、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（ ）。 A．总表面积大些，空隙率小些 B．总表面积小些，空隙率小些 C．总表面积大些，空隙率大些
- 3、压碎指标是用来表示（ ）强度的指标。 A．石子 B．轻骨料 C．轻骨料混凝土
- 4、测定混凝土抗压强度时，如采用100mm×100mm×100mm的试件，应采用的换算系数是（ ）。 A．0.95 B．1 C．1.05
- 5、测定混凝土强度用的标准试件尺寸为（ ）mm。 A．70.7×70.7×70.7 B．100×100×100 C．150×150×150
- 6、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（ ）。 A．筛分析法 B．筛分曲线与细度模数 C．合理砂率
- 7、作为石灰膏试配时的稠度应为（ ）mm。 A．120±5 B．110±5 C．100±5
- 8、既能揭示钢材内部组织缺陷又能反映钢材在静载的塑性的试验（ ）。 A．拉伸试验 B．冷弯试验 C．冲击韧性试验
- 9、下列涂料中，（ ）对基层要求干燥些。 A．溶剂型涂料 B．水溶性涂料 C．乳胶涂料
- 10、石油沥青随牌号的增大，（ ）。 A．其针入度由大变小 B．其延度由小变大 C．其软化点由低变高
- 11、材料在自然状态下，单位体积的质量称之为（ ）。 A．密度 B．相对密度 C．表观密度 D．堆积密度
- 12、材料吸水后，将使材料的（ ）提高。 A．耐久性 B．强度 C．保温 D．导热系数
- 13、亲水性材料的润

湿边角 ()。 A . 45 ° B . 90 ° C . > 90 ° D . > 45 °

14、材料的耐水性指材料 () 而不破坏，其强度也不显著降低的性质。 A . 在水作用下 B . 在压力水作用下 C . 长期在饱和水作用下 D . 长期在湿气作用下

15、下列材料 () 可以作卫生间、厨房吊顶的罩面板。 A . 水泥石棉 B . 矿棉装饰板 C . 防潮石膏板 D . 纸面石膏板

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com