

建筑材料与构造复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022__E5_BB_BA_E7_AD_91_E6_9D_90_E6_c58_91822.htm 单选题[共100题，每

题1分，总计100分]1、施工要求的流动性较大时，粗骨料常会出现离析，为保证混凝土的粘聚性，砂率（ ）。A．宜较大B．宜较小C．无关要紧2、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（ ）。A．总表面积大些，空隙率小些B．总表面积小些，空隙率小些C．总表面积大些，空隙率大些3、压碎指标是用来表示（ ）强度的指标。A．石子B．轻骨料C．轻骨料混凝土4、测定混凝土抗压强度时，如采用100mm×100mm

×100mm的试件，应采用的换算系数是（ ）。A．0.95B．1C．1.055、测定混凝土强度用的标准试件尺寸为（ ）mm。A．70.7×70.7×70.7B．100×100×100C．150×150×1506、评定细骨料粗细程度和级配好坏的指标为（ ）。A．筛分析法B．筛分曲线与细度模数C．合理砂率7、作为石灰膏试配时的稠度应为（ ）mm。A．120±5B．110±5C．100±58、既能揭示钢材内部组织缺陷又能反映钢材在静载的塑性的试验（ ）。A．拉伸试验B．冷弯试验C．冲击韧性试验9、下列涂料中，（ ）对基层要求干燥些。A．溶剂型涂料B．水溶性涂料C．乳胶涂料10、石油沥青随牌号的增大，（ ）。A．其针入度由大变小B．其延度由小变大C．其软化点由低变高

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com